HMI 2500 W/DXS

HMI double-ended



A termék jellemzői

- Color temperature: approx. 6,000 K (Daylight)
- High color rendering index: R_a >
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Hot restart capability

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Elektromos adatok


Lamp wattage	2500 W
Névleges teljesítmény	2500.00 W
Névleges feszültség	115 V
Névleges áram	25.6 A
Gyújtási feszültség, hideg/meleg	20/45 kVp [1]

[1] Max. 55 kV

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	240000 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Színvisszaadási index	90
Luminous efficacy	96 lm/W

Méretek és súly



Átmérő	31.5 mm
Hosszúság	355.0 mm
Szerelési hosszúság	290,0 mm
Elektróda rés, hideg	14,0 mm

Hőmérséklet és működési feltételek

Lámpafej max. környezeti hőmérséklete	450 °C

Élettartam

Élettartam	500 h

További termékadatok

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Lámpafej (szabványos megjelölés)	SFa21

Képességek

Égetési helyzet	Other
Hűtés	Konvekció

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932095 | 4008321182197
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK szám	UK Org
4008321182197	OSRHMI2500DXS	-	4836426	-

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321182197	HMI 2500 W/DXS	Karton 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm^3	599.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.