# HMI 4000 W/DXS

HMI double-ended



## A termék jellemzői

- Color temperature: approx. 6,000 K (Daylight)
- High color rendering index: $R_a$ >
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Hot restart capability


© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok


## Elektromos adatok

| | |
|---|---|
| **Lamp wattage** | 4000 W |
| **Névleges teljesítmény** | 4000.00 W |
| **Névleges feszültség** | 200 V |
| **Névleges áram** | 24.0 A |
| **Gyújtási feszültség, hideg/meleg** | 20/65 kVp |

## Fotometriai adatok

| | |
|---|---|
| **Névleges fényáram** | 380000 lm |
| **Színhőmérséklet** | 6000 K |
| **Színvisszaadási index** | 90 |
| **Luminous efficacy** | 95 lm/W |

## Méretek és súly




| | |
|---|---|
| **Átmérő** | 36.0 mm |
| **Hosszúság** | 405.0 mm |
| **Szerelési hosszúság** | 340,0 mm |
| **Elektróda rés, hideg** | 34,0 mm |

## Hőmérséklet és működési feltételek

| | |
|---|---|
| **Lámpafej max. környezeti hőmérséklete** | 450 °C |

## Élettartam

| | |
|---|---|
| **Élettartam** | 500 h |

## További termékadatok

| | |
|---|---|
| **Lámpafej (szabványos megjelölés)** | SFa21 |


© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

## Képességek

| | |
|---|---|
| **Égetési helyzet** | p15 |
| **Hűtés** | Konvekció |

## Környezetvédelmi információk

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 05-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4050300932101 \| 4008321210203 |
| **Candidate List Substance 1** | No declarable substances contained |
| **Declaration No. in SCIP database** | In work |

## Country specific information

| Termékkód | METEL kód | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4008321210203 | OSRHMI4000DXS | - | - | - |


© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

# Termék adatlap

## Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

## Logisztikai adatok

| Termékkód | Termékmegnevezés | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | Térfogat | Bruttó súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321210203 | HMI 4000 W/DXS | Karton<br>1 | 561 mm x 119 mm x 136 mm | 9.08 $dm^3$ | 631.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.


© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.