

HMI 4000 W/DXS

HMI double-ended



A termék jellemzői

- Color temperature: approx. 6,000 K (Daylight)
- High color rendering index: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Hot restart capability



Termék adatlap

Műszaki adatok


Elektromos adatok

Lamp wattage	4000 W
Névleges teljesítmény	4000.00 W
Névleges feszültség	200 V
Névleges áram	24.0 A
Gyújtási feszültség, hideg/meleg	20/65 kVp

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	380000 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Színvisszaadási index	90
Luminous efficacy	95 lm/W

Méretetek és súly



Átmérő	36.0 mm
Hosszúság	405.0 mm
Szerelési hosszúság	340,0 mm
Elektróda rész, hideg	34,0 mm

Hőmérséklet és működési feltételek

Lámpafej max. környezeti hőmérséklete	450 °C
---------------------------------------	--------

Élettartam

Élettartam	500 h
------------	-------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	SFa21
----------------------------------	-------

Termék adatlap

Képességek

Égetési helyzet	p15
Hűtés	Konvekció

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932101 4008321210203
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321210203	OSRHMI4000DXS	-	-	-

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HMI lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321210203	HMI 4000 W/DXS	Karton 1	561 mm x 119 mm x 136 mm	9.08 dm ³	631.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.