SharXS HTI

Fémhalogén lámpák, két végén fejelt



Alkalmazási területek

- Concert and effect lighting

A termék jellemzői


- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Hot restart capability







© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.



46860_SharXS HTI

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Elektromos adatok			Fotometriai adatok		
Termékmegnevezés	**Névleges feszültség**	**Gyújtási feszültség**	**Névleges áram**	**Névleges fényáram**	**Fénysűrűség**	**Színhőmérséklet**
SHARXS HTI 400 W/D3/75 [1)]	50.0 V	3,0 / 25 kVp [5)]	8.5 A	26000 lm	55000 cd/cm²	7500 K
SHARXS HTI 700 W/D4/60 [2)]	70.0 V	3,0 / 25 kVp [5)]	11.00 A	59000 lm	60000 cd/cm²	6000 K
SHARXS HTI 700 W/D4/75 [3)]	70.0 V	3,0 / 25 kVp [5)]	10 A	59000 lm	60000 cd/cm²	7500 K
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 [3)]	96.6 V	5,0 / 35 kVp	12.4 A	110000 lm	41000 cd/cm²	6900 K
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 [2)]	95.3 V	5,0 / 35 kVp	12.6 A	91000 lm	41000 cd/cm²	8800 K
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 [4)]	110 V	5,0 / 35 kVp	13.6 A	145000 lm	42000 cd/cm²	6000 K

			Méretek és súly			Hőmérséklet és működési feltételek	Élettartam
Termékmegnevezés	**Színvisszaadási index**	**Luminous efficacy**	**Átmérő**	**Hosszúság**	**Fénypontmagasság (LCL)**	**Lapítás megengedett max. hőmérséklete**	**Élettartam**
SHARXS HTI 400 W/D3/75 [1)]	80		18.0 mm	136.0 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 700 W/D4/60 [2)]	>80	85 lm/W	18.0 mm	136.0 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 700 W/D4/75 [3)]	>80		21.0 mm	136.0 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 [3)]	85		21.0 mm	136.0 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 [2)]	80	90 lm/W	21.0 mm	136.0 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 [4)]	>80		24.5 mm	136.0 mm	57,5 mm	450 °C	750 h

	További termékadatok	Képességek	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Termékmegnevezés	**Lámpafej (szabványos megjelölés)**	**Égetési helyzet**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
SHARXS HTI 400 W/D3/75 [1)]	SFc10-4	Tetszőleges	05-03-2024	4008321911353 | 4008321285157
SHARXS HTI 700 W/D4/60 [2)]	SFc10-4	Tetszőleges	05-03-2024	4008321285218
SHARXS HTI 700 W/D4/75 [3)]	SFc10-4	Tetszőleges	05-03-2024	4008321285232
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 [3)]	SFc10-4	Tetszőleges	05-03-2024	4050300854663 | 4008321285256
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 [2)]	SFc10-4	Tetszőleges	05-03-2024	4008321285270
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 [4)]	SFc10-4	Tetszőleges	05-03-2024	4008321285294 | 4008321349569

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékmegnevezés	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SHARXS HTI 400 W/D3/75 [1]	No declarable substances contained	In work
SHARXS HTI 700 W/D4/60 [2]	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SHARXS HTI 700 W/D4/75 [3]	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 [3]	No declarable substances contained	In work
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 [2]	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 [4]	No declarable substances contained	In work

[1] Also available as an OEM package with 30 units without knurled nuts

[2] XS = eXtreme Seal (maximum permissible foil temperature 450 °C)

[3] Also available as an OEM package with 30 units without knurled nuts/XS = eXtreme Seal (maximum permissible foil temperature 450 °C)

[4] May be operated from 1,200...1,500 W

[5] Hideg

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.