

SharXS HTI

Fémhalogén lámpák, két végén fejtelt



Alkalmazási területek


- Concert and effect lighting

A termék jellemzői

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Hot restart capability



Termékcsalád adatlap



46860_SharXS HTI

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok			Fotometriai adatok		
	Névleges feszültség	Gyújtási feszültség	Névleges áram	Névleges fényáram	Fénysűrűség	Színhőmérséklet
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	500 V	3,0 / 25 kVp ⁵⁾	85 A	26000 lm	55000 cd/cm ²	7500 K
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	700 V	3,0 / 25 kVp ⁵⁾	1100 A	59000 lm	60000 cd/cm ²	6000 K
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	700 V	3,0 / 25 kVp ⁵⁾	10 A	59000 lm	60000 cd/cm ²	7500 K
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	966 V	5,0 / 35 kVp	124 A	110000 lm	41000 cd/cm ²	6900 K
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	953 V	5,0 / 35 kVp	126 A	91000 lm	41000 cd/cm ²	8800 K
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	110 V	5,0 / 35 kVp	136 A	145000 lm	42000 cd/cm ²	6000 K

Termékmegnevezés	Színvisszaadási index	Luminous efficacy	Méretek és súly			Hőmérséklet és működési feltételek	Élettartam
			Átmérő	Hosszúság	Fénypontmagasság (LCL)	Lapítás megengedett max. hőmérséklete	Élettartam
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	80		1800 mm	1360 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	>80	85 lm/W	180 mm	1360 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	>80		210 mm	1360 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	85		210 mm	1360 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	80	90 lm/W	210 mm	1360 mm	57,5 mm	450 °C	750 h
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	>80		2450 mm	1360 mm	57,5 mm	450 °C	750 h

Termékmegnevezés	További termékadatok	Képességek	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Égetési helyzet	Date of Declaration	Primary Article Identifier
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	SFc10-4	Tetszőleges	05-03-2024	4008321911353 4008321285157
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	SFc10-4	Tetszőleges	05-03-2024	4008321285218
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	SFc10-4	Tetszőleges	05-03-2024	4008321285232
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	SFc10-4	Tetszőleges	05-03-2024	4050300854663 4008321285256
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	SFc10-4	Tetszőleges	05-03-2024	4008321285270
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	SFc10-4	Tetszőleges	05-03-2024	4008321285294 4008321349569

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
SHARXS HTI 400 W/D3/75 ¹⁾	No declarable substances contained	In work
SHARXS HTI 700 W/D4/60 ²⁾	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SHARXS HTI 700 W/D4/75 ³⁾	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SHARXS HTI 1200 W/D7/60 ³⁾	No declarable substances contained	In work
SHARXS HTI 1200 W/D7/75 ²⁾	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SHARXS HTI 1500 W/D7/60 ⁴⁾	No declarable substances contained	In work

¹⁾ Also available as an OEM package with 30 units without knurled nuts

²⁾ XS = eXtreme Seal (maximum permissible foil temperature 450 °C)

³⁾ Also available as an OEM package with 30 units without knurled nuts/XS = eXtreme Seal (maximum permissible foil temperature 450 °C)

⁴⁾ May be operated from 1,200...1,500 W

⁵⁾ Hideg

Termékcsalád adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.