

HSR brand

Fémhalogén lámpák



Alkalmazási területek

- Entertainment
- Architainment

A termék előnyei



- Outer bulb for ease of handling

A termék jellemzői

- Single-ended lamps similar to HTI lamps



Termékcsalád adatlap



1286_BASE GX9.5

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok		Fotometriai adatok			Méretek és súly	
	Névleges feszültség	Névleges áram	Névleges fényáram	Fénysűrűség	Színhőmérséklet	Átmérő	Hosszúság
HSR 400 W/60	67.0 V		33000 lm	20000 cd/cm ²	6000 K	23.0 mm	110.0 mm
HSR 575 W/60	95.0 V	6.1 A		10000 cd/cm ²	6000 K	30.0 mm	125.0 mm
HSR 575 W/72	97.5 V	7.00 A	49000 lm	10000 cd/cm ²	7200 K	30.0 mm	125.0 mm

Termékmegnevezés	Fénypontmagasság (LCL)	Élettartam	További termékadatok	Képességek	Tanúsítványok és szabványok
		Élettartam	Lámpafej (szabványos megjelölés)	Égetési helyzet	EEL – energiacímke
HSR 400 W/60	62,0 mm	1000 h	GX9.5	Other	B
HSR 575 W/60	65,0 mm	1000 h	GX9.5	Other	B
HSR 575 W/72	65,0 mm	1000 h	GX9.5	Other	B

Termékcsalád adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, HSR lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

HSR lamps are not capable of hot restarts.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.