


64319 Z/C 45-15

Halogénlámpák, áram-vezérelt, PK30d fejjel

Alkalmazási területek

- Airfield lighting



A termék előnyei

- Reduced operation and maintenance costs due to long lifetime
- Instant and constant light output over the lamp life
- Flicker-free operation
- Mercury-free

A termék jellemzői

- Dimmable
- Available with connector combinations A, B, C/Z on request
- Infrared radiation output that provides light in the worst of conditions



Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64319
----------------------	-------


Elektromos adatok

Névleges feszültség	120 V
Lamp current	66 A
Névleges teljesítmény	4500 W

Fotometriai adatok

Névleges fényáram	800 lm
Színvisszaadási index	100

Méretetek és súly



Átmérő	135 mm
Hosszúság	580 mm
Szerelési hosszúság	16,0 mm
Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül	32,00 mm
Fénypontmagasság (LCL)	20,0 mm

Élettartam

Élettartam	1500 h
------------	--------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PK30d
----------------------------------	-------

Képességek

Égetési helyzet	s90
-----------------	-----

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64319
----------------------	-------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321345578
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	92d8f454-cc96-4495-94ef-e05e11f45f17

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321345578	OSRH64319ZC	-	-	-
4008321345578	OSRH64319ZC	-	-	-

Termék adatlap

Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (protective shields, grids, etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. There must also be a warning sign to indicate that the lamps give off high levels of heat. Detailed information is available on request.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321345578	64319 Z/C 45-15	Folding Box 1	32 mm x 37 mm x 69 mm	0.08 dm ³	23.00 g
4008321345585	64319 Z/C 45-15	Karton 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	2241.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

For more information on airfield lamps see the brochure:
"The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.