

XBO R 100 W/45 OFR

XBO Xenon short-arc lamps with reflector 75...300 W | Rövidívű xenonlámpák 75...300 W, reflektorral



A termék előnyei

- Very high luminance (point light source)
- Continual color quality, irrespective of lamp type and lamp wattage
- Constant light color throughout the life of the lamp
- Long lamp life

A termék jellemzői

- Color temperature: approx. 6,000 K (Daylight)
- High color rendering index: $R_a >$
- High arc stability
- Hot restart capability
- Dimmable
- Instant light on starting
- Continuous spectrum in the visible range



Műszaki adatok

Elektromos adatok


Névleges teljesítmény	10000 W
Lámpa feszültség	12...14 V ¹⁾
Lamp current	70...74 A
Áram típusa	DC
Lamp wattage	85 W
Névleges feszültség	10000 W

¹⁾ Kezdeti feszültség tartomány

Fénytechnikai adatok

Fókusz távolság	45,0 mm
-----------------	---------

Méretek és súly



Szerelési hosszúság	77,0 mm
Átmérő	640 mm

Élettartam

Élettartam	500 h
------------	-------

Képességek

Hűtés	Kényszerített
Égetési helyzet	p20
Alkalmazás	Other

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Termék adatlap

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300317205
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0ff25872-96e7-47f8-91ee-ef959f627d3e

Country specific information


Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300317205	OSRXBOR10045OFR	-	-	-
4050300317205	OSRXBOR10045OFR	-	-	-

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps must only be operated in appropriate enclosed casings. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

The xenon lamp element is always under very high pressure. It may explode if subject to impact or damage. Therefore, spent XBO reflector lamps should be stored in an inaccessible place in the supplied casing or under the protection cap until they are sent for disposal.



Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4050300317205	XBO R 100 W/45 OFR	Folding Box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	148.00 g
4050300324777	XBO R 100 W/45 OFR	Karton 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	342.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

Further technical information on XBO lamps and information for manufacturers of operating equipment can be requested directly from OSRAM.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.