

XBO R 300 W/60 C OFR

XBO Xenon short-arc lamps with reflector 75...300 W | Rövidívű xenonlámpák 75...300 W, reflektorral



A termék előnyei

- Very high luminance (point light source)
- Continual color quality, irrespective of lamp type and lamp wattage
- Constant light color throughout the life of the lamp
- Long lamp life

A termék jellemzői

- Color temperature: approx. 6,000 K (Daylight)
- High color rendering index: $R_a >$
- High arc stability
- Hot restart capability
- Dimmable
- Instant light on starting
- Continuous spectrum in the visible range



Műszaki adatok

Elektromos adatok


Névleges teljesítmény	30000 W
Lámpa feszültség	16...20 V ¹⁾
Lamp current	180 A
Áram típusa	DC
Lamp wattage	250 W
Névleges feszültség	30000 W

¹⁾ Kezdeti feszültség tartomány

Fénytechnikai adatok

Fókusz távolság	60,0 mm
-----------------	---------

Méretek és súly



Szerelési hosszúság	80,0 mm
Vezeték hossz [calc.]	1500
Átmérő	820 mm

Élettartam

Élettartam	1000 h
------------	--------

Képességek

Hűtés	Kényszerített
Égetési helyzet	p20
Alkalmazás	Other

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321137722 4008321966179
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f7e5b4d9-fc63-4525-a79e-eedfbf53f794

Country specific information


Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321137722	OSRXBOR30060C	-	-	-
4008321137722	OSRXBOR30060C	-	-	-

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps must only be operated in appropriate enclosed casings. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

The xenon lamp element is always under very high pressure. It may explode if subject to impact or damage. Therefore, spent XBO reflector lamps should be stored in an inaccessible place in the supplied casing or under the protection cap until they are sent for disposal.



Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321137722	XBO R 300 W/60 C OFR	Folding Box 1	- x - x -		
4008321137739	XBO R 300 W/60 C OFR	Karton 2	220 mm x 115 mm x 190 mm	4.81 dm ³	592.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

Further technical information on XBO lamps and information for manufacturers of operating equipment can be requested directly from OSRAM.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.