

## XBO 6000 W/DHP L OFR

XBO DHP for digital cinema projection | Rövidívű xenonlámpák



### Alkalmazási területek

- Cinema projection

### A termék jellemzői

- Short arc with highest luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of reliable performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High level of arc stability
- Hot restart and instant light on screen
- Dimmable in a wide range



# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Elektromos adatok

Névleges áram	155.00 A
Névleges teljesítmény	6000.00 W
Áramszabályozás tartománya	125...160 A
Névleges feszültség	39.0 V

### Méreték és súly



Átmérő	78.0 mm
Hosszúság	436.0 mm
Hossz fejjel, csapok/csatlakozó nélkül	393,00 mm
Vezeték hossz, bemeneti oldal	155 mm
Fénypontmagasság (LCL)	170,5 mm <sup>1)</sup>
Elektróda rész, hideg	7,5 mm
Termék súlya	1050.00 g
Vezeték hossz [calc.]	155.0

<sup>1)</sup> Distance from end of base to tip of electrode (cold)

### Hőmérséklet és működési feltételek

Lapítás max. környezeti hőmérséklete	230 °C
--------------------------------------	--------

### Élettartam

Élettartam	900 h
Service Warranty Lifetime	1100 h

### További termékadatok

Anód foglalat (szabványos megnevezés)	SFaX30-9.5
Katód foglalat (szabványos megnevezés)	SFa30-7.9

## Képességek

Hűtés	Kényszerített
Égetési helyzet	s15/p15 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Független helyzetben anód (+) fent

## Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-01-2022
Primary Article Identifier	4052899087088   4052899343405   4062172030670
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	E1BE3907-8F4F-4D48-B496-86874180BAC4

## Termék adatlap

### Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and internal pressure in both the hot and cold state, XBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Xenon lamps are highly explosive. When hot, xenon lamps can cause burn marks. They should only be handled when the lamp is at room temperature. Always use the protective jackets supplied when handling these lamps. When packing the lamps and when installing or removing the lamps without their protective jackets, always wear protective clothing (face shield with neck protector, protective jacket and lint-free, cut-resistant gloves). For more information see the relevant in-pack leaflets and operating instructions.

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172030670	XBO 6000 W/DHP L OFR	Karton 1	590 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 dm <sup>3</sup>	2149.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.