

HBO 201 W/HS-D2

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Microlithography lamps for other systems




Műszaki adatok

Elektromos adatok

Névleges feszültség	250 V
Névleges áram	800 A
Áram típusa	DC
Névleges feszültség	20000 W
Névleges teljesítmény	200.00 W

Méreték és súly



Átmérő	200 mm
Hosszúság	1500 mm
Elektróda rész, hideg	2,0 mm

Képességek

Égetési helyzet	Other ¹⁾
-----------------	---------------------

¹⁾ Anód fent

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300591940
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0e66b0e9-1432-4003-8cc4-4d3a9d357685

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure (when hot) HBO lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4050300591940	HBO 201 W/HS-D2	Folding Box 1	205 mm x 92 mm x 59 mm	1.11 dm ³	269.00 g
4050300591957	HBO 201 W/HS-D2	Karton 10	471 mm x 216 mm x 130 mm	13.23 dm ³	2693.00 g
4008321473042	HBO 201 W/HS-D2	Shipping box EAN 50 10	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.