HPL 93729 750 W 230 V

HPL | Kiemelkedő teljesítőképességű lámpák



A termék előnyei

- Optimum use of the generated light in the spotlight

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	93729 HPL 750W


Elektromos adatok

Névleges feszültség	230 V
Névleges teljesítmény	750.00 W
On-mode power [AGGR]	800.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	800.0 kWh/1000h

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	3200 K
Színvisszaadási index	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3115 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	17885 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.429
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.401

Méretek és súly



Átmérő	19.0 mm
Hosszúság	104.0 mm
Hossz fejjel, csapok/csatlakozó nélkül	104,00 mm
Fénypontmagasság (LCL)	60,3 mm
Megvilágított terület	7,5*11,5 mm² [1)]
Izzószál átmérő	11,5 mm

[1)] Izzószál típusa 6-C8

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Élettartam

Élettartam	300 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G9.5 w/Hsink
Lighting technology used [AGGR]	HL

Képességek

Égetési helyzet	Tetszőleges

Tanúsítványok és szabványok

Energy efficiency class [AGGR]	G

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	93729 HPL 750W
ANSI kód	Other

Logisztikai adatok

EAN 10 of contained light source	4050300654201

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	15-03-2024
Primary Article Identifier	4050300654201
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300654201	OSRH93729	-	-	-
4050300654201	OSRH93729	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4050300654201	HPL 93729 750 W 230 V	Folding Box 1	40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 dm^3	83.00 g
4050300654218	HPL 93729 750 W 230 V	Karton 12	174 mm x 148 mm x 145 mm	3.73 dm^3	953.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.