

HPL 93728 LL 575 W 240 V

HPL | Kiemelkedő teljesítőképességű lámpák



A termék előnyei

- Optimum use of the generated light in the spotlight



Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	93728 LL
----------------------	----------


Elektromos adatok

Névleges feszültség	240 /X V
Névleges teljesítmény	575.00 W
On-mode power [AGGR]	605.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	605.0 kWh/1000h

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	3050 K
Színvisszaadási index	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	2978 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	11745 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.439
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.405

Méretetek és súly



Átmérő	19.0 mm
Hosszúság	104.0 mm
Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül	98,00 mm
Fénypontmagasság (LCL)	60,3 mm
Megvilágított terület	14,0*14,0 mm ² ¹⁾
Izzószál átmérő	14,0 mm

¹⁾ Izzószál típusa 6-C8

Élettartam

Élettartam	1500 h
------------	--------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G9.5 w/Hsink
Lighting technology used [AGGR]	HL

Képességek

Égetési helyzet	Tetszőleges
-----------------	-------------

Tanúsítványok és szabványok

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	93728 LL
ANSI kód	Other

Logisztikai adatok

EAN 10 of contained light source	4008321174444
----------------------------------	---------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	15-03-2024
Primary Article Identifier	4008321174444
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Termék adatlap

Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321174444	HPL 93728 LL 575 W 240 V	Folding Box 1	40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 dm ³	68.00 g
4008321174451	HPL 93728 LL 575 W 240 V	Karton 12	174 mm x 147 mm x 145 mm	3.71 dm ³	947.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.