

HPL

Kiemelkedő teljesítőképességű lámpák




A termék előnyei


- Optimum use of the generated light in the spotlight



Termékcsalád adatlap



342051_HPL 575W



342058_HPL 750W

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinfo rmáció	Elektromos adatok	Fotometri ai adatok	Méretek és súly		
	Rendelési hivatkozás	Névleges feszültség	Színhőmé rséklet	Átmérő	Hosszúság	Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül
HPL 93728 575 W 230 V	93728 HPL 575W	230 V	3200 K	190 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93728 575 W 240 V	93728 HPL 575W	240 V	3200 K	190 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93728 LL 575 W 230 V	93728 LL	230 V	3050 K	190 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93728 LL 575 W 240 V	93728 LL	240 /X V	3050 K	1900 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93729 750 W 230 V	93729 HPL 750W	230 V	3200 K	190 mm	1040 mm	104,00 mm
HPL 93729 750 W 240 V	93729 750W	240 V	3200 K	190 mm	1040 mm	104,00 mm
HPL 93729 LL 750 W 230 V	93729 LL	230 V	3050 K	190 mm	1040 mm	104,00 mm
HPL 93729 LL 750 W 240 V	93729 LL	240 V	3050 K	1900 mm	1040 mm	104,00 mm

Termékmegnevezés	Fénypontm agasság (LCL)	Megvilágított terület	Izzószál átmérő	Élettarta m	További termékadato k
				Élettarta m	Lámpafej (szabványos megjelölés)
HPL 93728 575 W 230 V	60,3 mm	9,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	400 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 575 W 240 V	60,3 mm	9,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	400 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 LL 575 W 230 V	60,3 mm	14,5*11,0 mm ^{2 1)}	11,0 mm	1500 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 LL 575 W 240 V	60,3 mm	14,0*14,0 mm ^{2 1)}	14,0 mm	1500 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 750 W 230 V	60,3 mm	7,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	300 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 750 W 240 V	60,3 mm	7,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	300 h	2 pins
HPL 93729 LL 750 W 230 V	60,3 mm	15,5*11,0 mm ^{2 1)}	11,0 mm	1500 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 LL 750 W 240 V	60,3 mm	15,5*11,0 mm ^{2 1)}	11,0 mm	1500 h	2 pins

Termékmegnevezés	Képességek	Ország-specifikus kategorizálás	Logisztikai adatok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Égetési helyzet	ANSI kód	EAN 10 of contained light source	Date of Declaration
HPL 93728 575 W 230 V	Tetszőleges	Other	4050300461816	22-04-2024
HPL 93728 575 W 240 V	Tetszőleges	Other	4050300461830	22-04-2024

Termékcsalád adatlap

	Képességek	Ország-specifikus kategorizálás	Logisztikai adatok	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Termékmegnevezés	Égetési helyzet	ANSI kód	EAN 10 of contained light source	Date of Declaration
HPL 93728 LL 575 W 230 V	Tetszőleges	Other	4008321090102	22-04-2024
HPL 93728 LL 575 W 240 V	Tetszőleges	Other	4008321174444	22-04-2024
HPL 93729 750 W 230 V	Tetszőleges	Other	4050300654201	22-04-2024
HPL 93729 750 W 240 V	Tetszőleges	Other	4052899246898	22-04-2024
HPL 93729 LL 750 W 230 V	Tetszőleges	Other	4052899246881	22-04-2024
HPL 93729 LL 750 W 240 V	Tetszőleges	Other	4052899246911	22-04-2024

Termékmegnevezés	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HPL 93728 575 W 230 V	4050300461816	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93728 575 W 240 V	4050300461830	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93728 LL 575 W 230 V	4008321090102	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93728 LL 575 W 240 V	4008321174444	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 750 W 230 V	4050300654201	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 750 W 240 V	4050300654225 4052899246898	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 LL 750 W 230 V	4008321090324	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 LL 750 W 240 V	4008321174468 4052899246911	No declarable substances contained	No declarable substances contained

1) Izzószáll típusa 6-C8

Termékcsalád adatlap

Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.