

HPL 93729 LL 750 W 230 V

HPL | Kiemelkedő teljesítőképességű lámpák



A termék előnyei

- Optimum use of the generated light in the spotlight



Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	93729 LL
----------------------	----------


Elektromos adatok

Névleges feszültség	230 V
Névleges teljesítmény	75000 W
On-mode power [AGGR]	815.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	815.0 kWh/1000h

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	3050 K
Színvisszaadási index	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3038 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	15595 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.434
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.403

Méretetek és súly



Átmérő	190 mm
Hosszúság	1040 mm
Hossz fejfel, csapok/csatlakozó nélkül	104,00 mm
Fénypontmagasság (LCL)	60,3 mm
Megvilágított terület	15,5*11,0 mm ² ¹⁾
Izzószál átmérő	11,0 mm

¹⁾ Izzószál típusa 6-C8

Termék adatlap

Élettartam

Élettartam	1500 h
------------	--------

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	G9.5 w/Hsink
Lighting technology used [AGGR]	HL

Képességek

Égetési helyzet	Tetszőleges
-----------------	-------------

Tanúsítványok és szabványok

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	93729 LL
ANSI kód	Other

Logisztikai adatok

EAN 10 of contained light source	4052899246881
----------------------------------	---------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4008321090324
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Country specific information

Termékkód	METEL kód	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321090324	OSRHPL93729LL	-	-	-
4008321090324	OSRHPL93729LL	-	-	-

Termék adatlap

Biztonsági tanács

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4008321090324	HPL 93729 LL 750 W 230 V	Folding Box 1	40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 dm ³	80.00 g
4008321090331	HPL 93729 LL 750 W 230 V	Karton 12	174 mm x 148 mm x 145 mm	3.73 dm ³	953.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.