LUXeye Sense DALI BT

LUXeye Sense DALI BT | Light management systems



A termék jellemzői

- Daylight-dependent regulation and presence-dependent control of light
- Halogen free polycarbonate plastic housing
- Presence detection via passive IR element

A termék előnyei

- V(λ) corrected light sensor element

Alkalmazási területek

- Offices
- Conference rooms
- Training rooms
- Corridors


© 2024, Inventronics GmbH. Minden jog fenntartva. Az Inventronics az OSRAM márka licencjogosultja. Az OSRAM az ams OSRAM védjegye.

Műszaki adatok

Elektromos adatok

Névleges feszültség	220…240 V
Hálózati frekvencia [calc.]	50…60 Hz
System wattage	0.40 W

Méretek és súly



Átmérő	95.0 mm
Magasság	81.0 mm
Termék súlya	144.00 g
Szerelési furattávolság, átlós	68…80 mm

Szín és anyag

Termék színe	White

Hőmérséklet és működési feltételek

Környezeti hőmerséklet tartomány	0…+55 °C

Képességek

Dimmelhető	No
Dimmelő interfész	DALI
Adó hatótávolsága	15 m
Max. szerelési magasság	5 m
Érzékelési terület	10 m² [1)]
Érzékelési szög	110 °
Installáció típusa	Ceiling integration
Működési tartomány, fényérzékelő	20…5000 lx [2)]
Vezérlő kimenetek száma	20

© 2024, Inventronics GmbH. Minden jog fenntartva. Az Inventronics az OSRAM márka licencjogosultja. Az OSRAM az ams OSRAM védjegye.

Scenes	16 [3]
Max. connectable push button couplers	3 [4]
App Control	Yes (Android/ iOS)
Commissioning tool	App (Android/ iOS)

[1] Mozgásérzékelés átmérője 5 m szerelési magasságban

[2] Kb., az érzékelőn mérve

[3] Each DALI ECG can store up to 16 light scenes.

[4] Max number pro DALI line. The actual number depends on the total number of DALI devices (couplers, sensors and ECGs) connected on the same DALI line

Tanúsítványok és szabványok

Védettség típusa	IP20
Érintésvédelmi osztály	II

Logisztikai adatok


Commodity code	85371098990

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	18-08-2023
Primary Article Identifier	4052899957411
Declaration No. in SCIP database	In work

Equipment / Accessories

- Suitable for up to 20 electronic control gears



678759_LUXeye wiring diagram

© 2024, Inventronics GmbH. Minden jog fenntartva. Az Inventronics az OSRAM márka licencjogosultja. Az OSRAM az ams OSRAM védjegye.

Termék adatlap

Download Data

	File
	User instruction 728511_LUXeye Sense DALI BT User Instruction
	Declarations of conformity LUXEYE SENSE CE 3433399 04 160823
	CAD data Luxeye Sense STEP 111119
	CAD data Luxeye Sense IGS 111119
	CAD Data 2-dim Luxeye Sense CAD2PDF 111119
	CAD data 3-dim Luxeye Sense CAD3PDF 111119
	Product movie 729682_How to install LUXeye (EN)

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899957411	LUXeye Sense DALI BT	Karton 12	495 mm x 265 mm x 192 mm	25.19 dm^3	3285.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Opcionális tartozékok

Termékmegnevezés	Tartozékok neve	Tartozékok kódja
LUXeye Sense DALI BT	LUXeye Sense CM KIT	4052899988729

Lemondás

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

© 2024, Inventronics GmbH. Minden jog fenntartva. Az Inventronics az OSRAM márka licencjogosultja. Az OSRAM az ams OSRAM védjegye.