

# XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S

A legfényesebb OSRAM xenonlámpa



#### Akár 200%-kal több fény

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



#### Akár 250 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



#### Akár 20%-kal fehérebb fény

Közel a lézeres megjelenéshez a minimális törvényi előíráshoz képest



#### A legerősebb OSRAM xenonlámpa

A XENARC NIGHT BREAKER LASER a legnagyobb fényerejű OSRAM xenonlámpa a motorkerékpárja számára. Ez a nagy teljesítményű lámpa hatékony xenon technológiájával jobb közúti láthatóságot biztosít, a minimum követelményekhez képest akár 200%-kal nagyobb fényerővel. Több fény, jobb látótávolság és gyorsabb reakció. Akár 250 méter fénykéve és 20%-kal fehérebb fény (a minimumkövetelményekhez képest) – ami „lézerszerű” megjelenést kölcsönöz. Fedezze fel a XENARC NIGHT BREAKER LASER igazi teljesítményét. Ez az OSRAM legnagyobb teljesítményű xenonlámpája, amely D1S, D2S, D3S és D4S kivitelben kapható. Kérjük, vegye figyelembe: A XENARC lámpák cseréjét szakembernek kell elvégeznie.

# Termék adatlap

## Műszaki adatok


### Elektromos adatok

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Felvett teljesítmény        | 35 W   |
| Névleges feszültség         | 850 V  |
| Névleges teljesítmény       | 3500 W |
| Felvett teljesítmény tűrése | ±3 %   |
| Vizsgálati feszültség       | 13,5 V |

### Fotometriai adatok

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Fényáram        | 3200 lm |
| Színhőmérséklet | 4500 K  |
| Fényáram tűrés  | ±15 %   |

### Méretetek és súly



|              |        |
|--------------|--------|
| Hosszúság    | 832 mm |
| Átmérő       | 900 mm |
| Termék súlya | 5900 g |

### Élettartam

|                |        |
|----------------|--------|
| Élettartam, B3 | 1500 h |
| Élettartam Tc  | 3000 h |

### További termékadatok

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | PK32d-2 |
|----------------------------------|---------|

### Képességek

|             |     |
|-------------|-----|
| Technológia | HID |
|-------------|-----|

Tanúsítványok és szabványok

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ECE kategória     | D1S <sup>1)</sup> |
| Jóváhagyási jelek | E1 jóváhagyás     |

<sup>1)</sup> Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi információk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                                           |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899993075   4052899993051   4052899993037   4052899993013   4052899992870                                        |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                                                 |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                                            |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.                   |
| Declaration No. in SCIP database                                      | ccb03c4a-a29c-4abe-920d-8f9616541d50   99f64b8f-b549-4139-9e34-d3907343674d     281f73d6-719d-4570-a537-1f78ed0a9f77 |

Logisztikai adatok

| Termékkód     | Termékmegnevezés               | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | Térfogat              | Bruttó súly |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4052899992870 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S | Folding Box 1             | 53 mm x 46 mm x 93 mm                      | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 81.00 g     |
| 4052899992887 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S | Karton 4                  | 115 mm x 101 mm x 103 mm                   | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 348.00 g    |
| 4052899582477 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S | Shipping box EAN 50 48    | 371 mm x 256 mm x 232 mm                   | 22.03 dm <sup>3</sup> | 4423.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Biztonsági tanács

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Jogi tanács

Kibocsátott fény az ECE R98/99 minimális előírásaihoz viszonyítva

Ezt a terméket csak jóváhagyott elektronikus vezérlőberendezéssel szabad üzemeltetni

A XENARC lámpákat képzett szerelőnek kell kicserélnie

## Termék adatlap

Csökkentett UV-kibocsátás | Projektor fényszórókhhoz| ECE jóváhagyás és DOT címke

± 450 lm

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



# OSRAM