Termék adatlap

TYREinflate 400

3,5 perc inflációs idő[1)]
Gyors abroncsfelfújás, kevesebb karbantartásra fordított idő, így több idő jut más dolgokra

Feltekerhető tápkábel
A gyors és kényelmes tároláshoz

Fényes irányított fényű fehér LED lámpa
Segítség gyenge fényviszonyok mellett

Digitális gumiabroncs felfújó

Az OSRAM OTI400 3,5 perc alatt képes felfújni egy gumiabroncsot hibás állapotból[1)]. Ilyen gyors felfújási idővel kevesebb időt kell a gumiabroncs karbantartására fordítani. Háttérvilágítású digitális kijelzővel és fehér LED-világítással rendelkezik a maximális teljesítmény érdekében. megvilágítás a sötétben.Az OTI400 lapos kialakítása stabillá teszi az egységet használat közben, valamint a feltekercselt kábel kiküszöböli a zűrzavaros vezetékeket, és segít gyorsabban visszatérni az útra.Háromrészes adapterkészlettel együtt szállítjuk kerékpárgumikhoz, labdákhoz és egyéb felfújható eszközökhöz.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Felfújási idő	3.5 min
Maximális nyomás	5.5 bar
Légtömlő hossza	50 cm
Tápkábel hossza	3.0 m
Kijelző mérete	40 x 35 mm
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Pontosság (bár)	±0.1 bar

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	OTI400

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	120.00 W
Névleges feszültség	11.1 V
Üzemi feszültség	12 V
Áramforrás	12 V csatlakozó dugó

Physical Attributes & Dimensions



Hosszúság	197.0 mm
Szélesség	88.0 mm
Magasság	180.0 mm

Hőmérséklet és működési feltételek

Zajszint	90 dB

További termékadatok

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Kijelző típusa	Digitalis
Ajánlott alkalmazások	Autó, furgon

Képességek

Tartozékok	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Biztosíték	10 A

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	c35dce4c-772c-406f-ad5c-cb2f644cd972

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172404617	TYRE inflate 400	Folding Box 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm^3	812.00 g
4062172404624	TYRE inflate 400	Karton 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm^3	3548.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	Brochures TYREinflate 400

Jogi tanács

1) Egy 13""-es gumiabroncs laposról 2,4 BAR-ra való felfújásán alapul¶2) Az abroncsnyomás és a gumiabroncsok optimális nyomásra való felfújásának mérését mindig hideg gumikon kell elvégezni

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.