

ELEMENT 250/220-240/24 G2

ELEMENT G2 24V | Constant Voltage – Non dimmable



A termék jellemzői

– Up to 30,000 h @ T_c max / up to 50,000 h @ T_c -10 °C

A termék előnyei

– High efficiency up to 92%


Műszaki adatok

Elektromos adatok

Névleges bemeneti feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia [calc.]	50...60 Hz
Bemeneti feszültség, AC	198...264 V
Teljesítménytényező, λ	> 095
Efficiency in full-load	92 % ¹⁾
Készülék vesztesége	21,7 W ²⁾
Bemelegedési áram	< 70 A ³⁾
Megszakítón megengedett előtét db 10 A (B)	2
Megszakítón megengedett előtét db 10 A (B)	3
Megszakítón megengedett előtét db 16 A (B)	3
Megszakítón megengedett előtét db 16 A (B)	5
Előtétek legnagyobb db-száma/megszakító	5
Lökőfeszültség-állóság, (L-N)	1 kV
Névleges kimeneti feszültség	24 V
Névleges kimeneti teljesítmény	250 W
Legnagyobb kimenő teljesítmény	250 W ⁴⁾
Galvanikus elválasztás primer/szekunder	3 kV
Lökőfeszültség-állóság, (L/N-föld)	1 kV
Teljes harmonikus torzítás	< 15 %
Output ripple Voltage (100 Hz)	< 3 %

1) at 230 V, 50 Hz
2) At Full load, 230 V, 50 Hz
3) 250 μ s
4) at steady state

Méretetek és súly



Termék súlya	84800 g
--------------	---------

Termék adatlap

Vezeték keresztmetszet, bemeneti oldal	0,75...1,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet, kimeneti oldal	0,5...1,5 mm ²
Vezeték-előkészítési hossz, bemenet	5,0 mm
Vezeték-előkészítési hossz, kimenet	5,0 mm
Hosszúság	3750 mm
Szélesség	500 mm
Magasság	350 mm

Szín és anyag

Ház anyaga	Plastic
------------	---------

Hőmérséklet és működési feltételek

Környezeti hőmérséklet tartomány	-20...+50 °C
Max. hőmérséklet a tc mérőponton	90 °C
Max. házhőmérséklet hibaállapotban	110 °C
Hőmérséklet-tartomány tároláskor	-40...+85 °C
Megengedett légnedvesség üzem közben	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maximum 56 nap/év 85 %-on

Élettartam

Elektronikus előtét élettartam	30000 h ¹⁾
--------------------------------	-----------------------

¹⁾ Maximum T_c / 10% meghibásodási arány

Képességek

Dimmelhető	No
Túlmelegedés védelem	Yes
Túlterhelés védelem	Yes
Intended for no-load operation	Nem
Csatlakozás típusa, bemeneti oldal	Terminal
Csatlakozás típusa, kimeneti oldal	Terminal

Tanúsítványok és szabványok

Jóváhagyási jelek	CE / RCM / CCC
Szabványok	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to CISPR 15/Acc. to IEC 61000-3-3/Acc. to IEC 61547
Védettség típusa	IP20

Logisztikai adatok

Commodity code	85044083900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	25-10-2023
Primary Article Identifier	4062172333467
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	764d4142-8018-4a89-90ef-0cd6a3e1cccc

Adatlap szöveg

- EMI pass verified with wire length of 3 m, from the ECG to the LED module at full load.
- Wiring longer than 3 m from ECG to LED module is possible, but site installation conditions may interfere with EMI with these longer cables. EMI is therefore not verified in this condition.
- For wires longer than 3 m, the appropriate cable cross section must be carefully selected to reduce voltage drop.

Download Data

File	
	User instruction ELEMENT G2 Constant Voltage Power Supply

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
-----------	------------------	---------------------------	--	----------	-------------

Termék adatlap

Logisztikai adatok

4062172333467	ELEMENT 250/220-240/24 G2	Karton 10	406 mm x 264 mm x 113 mm	12.11 dm ³	9023.00 g
---------------	---------------------------	--------------	--------------------------	-----------------------	-----------

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

References / Links

For more information on the multi-level guarantee and the terms and conditions of the guarantee visit <https://www.inventronics-light.com/multilevel-guarantees>

Lemondás

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.