Termékcsalád adatlap

LEDriving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM

Egyszeres rögzítés tanúsítvánnyal rendelkezik

Egyedi beépítéshez

Akár 525 m hosszú fénycsóva

Jobb látás és láthatóság gyenge fényviszonyok mellett

Kombinált fénycsóva

Mind a távoli, mind a közeli megvilágításhoz tervezték

Ívelt kivitel

Kiegészíti a jármű körvonalait, így elegáns és modern megjelenést kölcsönöz annak

Világítsa meg az utat pontosan és stílusosan

Tapasztalja meg a tökéletes világítási megoldást a LEDriving Curved Lightbar VX1000-CB SR SM segítségével, amelyet kifejezetten távoli és közeli világítás biztosítására terveztek. A lenyűgöző, 7650 effektív lumenes teljesítményszinttel és 36 nagy teljesítményű OSRAM LED-del ez a fényhíd kivételes láthatóságot biztosít akár 525 méterig. A stílusos ívelt kialakítás kiegészíti járműve körvonalait, elegáns és modern megjelenést kölcsönözve neki. Az akár 6000 Kelvin-ig terjedő OSRAM Curved Lightbar még gyenge fényben és a külső környezeti hatások miatt csökkent látási viszonyok között is a nappali fényhez hasonló körülményeket biztosít. Ezen túlmenően, egybeszerelésre is tanúsított (2x ECE R149), a legmagasabb védelmi osztályt kínálja (IP6K8 és IP6K9K), valamint robusztus alumínium fröccsöntött házzal rendelkezik, vékony, egysoros kialakítással. A mellékelt tartókonzolok sokoldalú rögzítési lehetőségeket tesznek lehetővé a jármű különböző részein, beleértve az ívelt felületeket, például a lökhárítókat, a rácsokat és a szélvédőket[1)]. A 2 éves OSRAM garanciával[2)] ez a fénysáv bevált minőséget és jobb láthatóságot biztosít gazdaságos áron. Fedezze fel a teljesítmény, a dizájn és a sokoldalúság tökéletes kombinációját ívelt fényhídunkkal – ideális azok számára, akik értékelik a csúcsminőséget és a stílusos dizájnt.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Elektromos adatok		Fotometriai adatok	Élettartam	Tanúsítványok és szabványok
Termékmegnevezés	**Névleges teljesítmény**	**Vizsgálati feszültség**	**Fényáram**	**Élettartam Tc**	**ECE reference number**
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	108 W	13,2 V	10100 lm	> 5000 hr	30 + 30

	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Termékmegnevezés	**A jelöltlistán szereplő anyag 1**	**1. anyag CAS-száma**	**Biztonságos használati utasítás**	**Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban**
LEDriving Curved Lichtbar VX100-CB SR-SM	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	e67db80d-3aab-4539-83ac-000750ed7092

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Download Data

	File
	User instruction LEDriving LEDDL135 Curved Lightbar VX1000-CB SR SM C
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Biztonsági tanács
Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács
1) Az OSRAM LEDriving távolsági fényszórók ECE-előírások szerint jóváhagyottak, ezért közutakon telepíthetők és üzemeltethetők. Figyelem: Különleges telepítési előírások érvényesek. A termék ECE jóváhagyásán túlmenően be kell tartani az egyes országok egyedi speciális követelményeit és jogszabályait.2) A pontos feltételeket lásd az alábbi oldalon: www.osram.com/am-guarantee

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.