



Lightbar SX500-SP

Robusztus LED-es kiegészítő fény a nagyteljesítményű kibocsátott fény érdekében



Kompakt ház kialakítás

A kompakt szerelési méretek széles körű alkalmazási lehetőségeket tesznek lehetővé



Bevilágított távolság akár 370 méter

Fokozott fényerejű távolsági fényszóró



Spot fénynyaláb

Rendkívül koncentrált fénynyaláb



Tartós LED-es teljesítmény a fokozott közúti biztonság érdekében

Az LEDDriving Lightbar SX500-SP kiegészítő távolsági fényszóró magában egyesíti az intelligens világítási technológiát és a hosszú élettartamot. 5000 órás élettartamával a jóváhagyott tanúsítvánnyal rendelkező LED-es kiegészítő fény fokozott és hosszú élettartamú biztonságot jelent az utakon. 1 lux fényerő esetén a LED-es kiegészítő világítás világítási távolsága 360 m, 8 fokos nyalábszög mellett. A 18 nagyteljesítményű LED által biztosított fényerő különösen hasznos a megvilágítatlan helyeken vagy rossz látási viszonyok között közlekedő járművezetők számára. A gépkocsik számára készült LED-sor intelligens reflektorkialakítása nagyon magas optikai hatékonyságot biztosít egyenletes fényeloszlás, és a szembejövő forgalmat kevésbé zavaró vakítás mellett. A csökkentett vakítás a közúti közlekedés biztonsága szempontjából különösen fontos tényező. De nem csupán a LED-es fényszóró 3900 lumen fényerejű nyalábjában az egyetlen vonzó tulajdonság: Javítja a jármű terepjárás megjelenését is. Tartós LED-es munkavilágítás a biztonságos vezetési élmény érdekében. A napi használat nagy követelményeket támaszt a felhasznált anyagokkal szemben. A LED-es kiegészítő világítás tehát tartós polikarbonát világítótestet tartalmaz. A keresőfény is rendkívül széles hőmérséklet-tartományban, -30 és 60 Celsius fok között működőképes. Az integrált meghajtó és hőkezelő rendszer szabályozza a működés során keletkező hőt, és védi a 18 nagyteljesítményű LED-et a lehetséges túlmelegedés ellen. A túlfeszültség- és alulfeszültség-védelem automatikusan megszakítja az áramkört, ha a teljesítmény megadott ideig túllépi az előre meghatározott áramerősséget. Ez a praktikus funkció további védelmet biztosít a használati károk ellen. A LEDDriving Lightbar SX500-SP LED-sor használható gépkocsikban, 4x4 és terepjáró járművekben, valamint furgonokban és ipari járművekben is. A kompakt szerelési méreteknek köszönhetően még a mezőgazdasági járművek és hasznát vehetik a LED-es kiegészítő világítás intenzív fényerejének.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	További fényszóró alkalmazások
---------------------------------------	--------------------------------

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	LEDDL107-SP
----------------------	-------------

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	46.00
Vizsgálati feszültség	13,5

Fotometriai adatok

Fényáram	3900
Fény távolsága 1 lx-nál	370 m

Physical Attributes & Dimensions

Termék súlya	1200.00
--------------	---------

Élettartam

Élettartam Tc	5000
Garancia	5 years

További termékadatokat

Lámpa csatlakozó	DT Connector
------------------	--------------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok


Jóváhagyási jelek	E4 jóváhagyás
Védettség típusa	IP69K
Standards	ECE R10, R112
ECE reference number	30

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	21-06-2024
Primary Article Identifier	4052899595453
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	eeac3b9f-f23a-4a88-b6b0-a2deedd97cf



ref_pim_amsproductinfographic
s

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899595460	Lightbar SX500-SP		- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDriving Lightbar
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)

Termék adatlap

	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Jogi tanács

A 12/24 voltos járművekben a kiegészítő fényeket párban kell beszerezniRészletes feltételek: www.osram.com/guaranteee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM