

# Lightbar FX500-SP

A magasabb fényerősség a fokozott biztonság garanciája az utakon



### Spot fénynyaláb

Rendkívül koncentrált fénynyaláb



### Bevilágított távolság akár 450 méter

Fokozott fényerejű távolsági fényszóró



### 5°-os fénykéve

Rendkívül fókuszált nyalábszög



### A LED-es kiegészítő fények fokozzák a vezetés élményét

Továbbfejlesztett távolsági fény a sötét vidékekre és földutakra – nem jelent problémát a LEDriving Lightbar FX500-SP számára. A 20 nagyteljesítmény LED akár 450 méteres távolsági fénynyalábot is lehetővé tesz, és biztosítja a közúti közlekedés biztonságát.

A gépkocsik számára készült LED-sorok akár szűrkünetkor vagy rossz látási viszonyok között is nappali megvilágítási körülményeket eredményeznek az ers 6000 Kelvines fénynek köszönhetően pedig nem vakítja el szükségtelenül a szembe jöv forgalmat. A reflektor intelligens kialakítása a LED-ek fényét úgy töri meg, hogy az ne zavarja a szembe jöv forgalmat. A fény öt fokos szögben egyenletes eloszlású.

### **Robosztus, tartós és sokoldalú**

Akár LED-es munkavilágításként vagy kiegészít távolsági fényszóróként kerül felhasználásra – a LEDriving Lightbar FX500-SP nagy teljesítménye és hosszú élettartama remek választássá teszi. Széles körben alkalmazható, ellenáll a környezeti hatásoknak és a felhasznált anyagok minőségi kidolgozásának, illetve a kopásálló polikarbonát világítótestnek köszönhetően rendkívül robusztus.

Az integrált meghajtó és hkezel rendszer szabályozza a LED-es gépjárműfényező hőmérsékletét, és kiküszöböli a túlhevülés miatti meghibásodást. A teljeskör polaritásvédelem biztosítja, hogy a LED-ek túlfeszültség esetén lekapcsolnak.

### **Sokoldalúan felhasználható fényerősség**

A LEDriving Lightbar FX500-SP a közúton és terepen közlekedés élményét is fokozza. Az ECE-kompatibilis LED-es kiegészít világítás jobb láthatóságot biztosít, növelve ezáltal a közúti közlekedés biztonságát. Ezen kívül terepjárós megjelenést kölcsönöz a járműnek.

A LED-es fényszóró számos 12 voltos járművekre és mezgazdasági gépekre, furgonokra, szabadids járművekre, terepjárókra és 4x4 járművekre is felszerelhető. A nagyon ers, 3500 lumenes fényerej, nagyteljesítmény csomag a legnagyobb optikai hatékonyságot és egyenletes fényeloszlást kínálja, csökkentett vakítás mellett.

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	További fényszóró alkalmazások
---------------------------------------	--------------------------------

### Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	LEDDL104-SP
----------------------	-------------


### Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	36.00 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V

### Fotometriai adatok

Fényáram	3500 lm
Fény távolsága 1 lx-nál	450 m

### Physical Attributes & Dimensions



Termék súlya	2100.00 g
--------------	-----------

### Élettartam

Élettartam Tc	5000 hr
Garancia	5 év

### További termékadatok

Lámpa csatlakozó	DT Connector
------------------	--------------

### Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

## Termék adatlap

### Tanúsítványok és szabványok

Jóváhagyási jelek	E4 jóváhagyás
Védettség típusa	IP67
Standards	ECE R10, R112

### Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900
----------------	-------------

### Környezetvédelmi és szabályozási információk





Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elsődleges cikkazonosító	4052899595378
A jelöltként szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltként szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	6136b075-ed95-469c-afb3-c1e5dbba28dc

### Logisztikai adatok








Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899595378	Lightbar FX500-SP	Folding Box 1	638 mm x 137 mm x 90 mm	7.87 dm <sup>3</sup>	2399.00 g
4052899595385	Lightbar FX500-SP	Karton 4	655 mm x 295 mm x 208 mm	40.19 dm <sup>3</sup>	10238.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

File
 User instruction GPRS_Safety symbols instructions
 User instruction LEDiving
 Movie application LEDiving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
 Movie application LEDiving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

## Termék adatlap

	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDdriving driving & working lights in application (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDdriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDdriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDdriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDdriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDdriving Driving Lights are legal on public roads

### Jogi tanács

A 12/24 voltos járművekben a kiegészítő fényeket párban kell beszerezni Részletes feltételek: [www.osram.com/guarantee](http://www.osram.com/guarantee)

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



# OSRAM