Termék adatlap

TYREinflate 2110

Nagy analóg nyomásmérő

Könnyen nyomon követheti a nyomást távolról a pontos felfújás érdekében

3 m-es felcsavarható tápkábel

A simán felcsavarható tápkábelnek köszönhetően a becsomagolás egyszerű

Nagy, erőteljes LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához

A sötétben történő felfújáshoz a nagy LED lámpa úgy van kialakítva, hogy megvilágítsa az előtte lévő munkaterületet anélkül, hogy a kompresszort át kellene helyezni

Erőteljes, precíz és könnyű gumiabroncs-felfújás

Bemutatjuk az OSRAM TYREinflate 2110-et, az egyszerűség és a teljesítmény kombinációját a problémamentes gumiabroncs-felfújáshoz. Ez a fejlett gumiabroncs felfújó nagy, könnyen leolvasható analóg nyomásmérővel rendelkezik, amely minden alkalommal pontos nyomásértéket biztosít. A felcsavarható 3 méteres 12 V-os tápkábel lehetővé teszi a gyors összepakolást, amíg a felületi szeleptároló segít a szelepek gyors és rendezett tárolásában használat közben.

A kényelmes használatra tervezve, a 60 cm-es felfújótömlőt szépen el lehet helyezni az egységben, és három sokoldalú szelepadaptert is biztonságosan tárolhat az erre kialakított tárolóban, amelyek a különféle felfújási feladatokra alkalmasak. A nagy, intuitív gombok egyszerűvé teszik a kezelést, erőteljes teljesítménye pedig mindössze 4 perc alatt képes felfújni egy 13 hüvelykes abroncsot. [1)2)]

A kompakt, megbízható és felhasználóbarát OSRAM TYREinflate 2110 megoldás azoknak a vezetőknek, akik értékelik a pontosságot és a hatékonyságot az úton.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Felfújási idő	4.0 min
Maximális nyomás	6.9 bar
Légtömlő hossza	60 cm
Tápkábel hossza	3.0 m
Kijelző mérete	50 mm
Mérőegységek	PSI, bar
Pontosság (bár)	±0.1 bar
Áramlási sebesség (l/perc)	tbc

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	OTI2110

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	120 W
Üzemi feszültség	12 V
Áramforrás	12 V DC

Physical Attributes & Dimensions





Hosszúság	220.0 mm
Szélesség	105.0 mm
Magasság	152.0 mm

Hőmérséklet és működési feltételek

Zajszint	85 dB

További termékadatok

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Kijelző típusa	Analogue
Ajánlott alkalmazások	Motorbike, Car, Small Van

Képességek

Tartozékok	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Biztosíték	10 A

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	7fd425a7-0e8b-450d-96ad-7bff2ce486b7

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172411752	TYRE inflate 2110	Folding Box 1	224 mm x 109 mm x 164 mm	4.00 dm^3	964.00 g
4062172411769	TYRE inflate 2110	Karton 4	350 mm x 232 mm x 244 mm	19.81 dm^3	4177.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction TYREinflate 2110
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Jogi tanács

1) Egy 13""-os gumiabroncs lapos helyzetről 2,4 BAR-ra való felfújásán alapul

2) Az abroncsnyomás és a gumiabroncsok optimális nyomásra való felfújásának mérését mindig hideg gumikon kell elvégezni.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.