

TYREinflate 2120



Nagy digitális kijelző

Könnyedén nyomon követheti a nyomást BAR-ban, PSI-ben vagy kPa-ban egy átlátható folyamatjelző sávval



Automatikus leállású felfújó

A felfújás pontosan leáll, amint elérte a kívánt nyomást



Nagy, erőteljes LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához

A sötétben történő felfújáshoz a nagy LED lámpa úgy van kialakítva, hogy megvilágítsa az előtte lévő munkaterületet anélkül, hogy a kompresszort át kellene helyezni

Erőteljes, precíz és könnyű gumiabroncs-felfújás

Emelje a gumiabroncsok felfújását a következő szintre az OSRAM TYREinflate 2120 segítségével, amely a fejlett technológiát felhasználóbarát kialakítással ötvözi. Digitális nyomásmérvel és kényelmes folyamatjelző sávval rendelkezik, minimális erőfeszítéssel biztosítja a pontos leolvasást. Az automatikus felfújási funkció pontosan a kívánt nyomáson áll le, míg a memóriefunkció megjegyzi az utolsó beállítást a zökkenmentes ismétlés/használat érdekében.

Könnyedén válthat a PSI, BAR vagy kPa között ízlésének megfelelően, és élvezze a 3 m-es felcsavarható 12 V-os tápkábel és a 60 cm-es felfújótömlő praktikusságát, mindkettő szépen a felfújó belsejében tárolva. A dedikált szeleptároló biztonságosan tartja a szelepsapkákat használat közben, és három sokoldalú szelepadapter található kényelmesen az egységben a további funkcionalitás érdekében.

A gyorsaságra és pontosságra tervezett OSRAM TYREinflate 2120 mindössze 3,5 perc alatt fúj fel egy 13 hüvelykes gumiabroncsot, így jó teljesítményt nyújt a hatékonyságot és megbízhatóságot igénylő sofőrök számára.¹⁾²⁾



Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Általános termékinformációk	Physical Attributes & Dimensions		
Termékmegnevezés	Rendelési hivatkozás	Magasság	Szélesség	Hosszúság
TYRE inflate 2120	OTI2120	152.0 mm	105.0 mm	220.0 mm
	Hőmérséklet és működési feltételek	További termékadatok	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Termékmegnevezés	Zajsztint	Kijelző típusa	Biztosíték	A jelöltlistán szereplő anyag 1
TYRE inflate 2120	85 dB	Digitalis	15 A	Lead
Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számu nyilatkozat a SCIP adatbázisban	
TYRE inflate 2120	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	853942bc-69d6- 47a2-a1bd- 7b39b9ed2006	

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	User instruction TYREinflate 2120 OTI2120

Jogi tanács

- 1) Egy 13"-os gumiabroncs lapos helyzetről 2,4 BAR-ra való felfújásán alapul
- 2) Az abroncsnyomás és a gumiabroncsok optimális nyomásra való felfújásának mérését mindig hideg gumikon kell elvégezni.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.