

TYREinflate 2130



Gyors digitális felfújó gyorsbeállítás nyomással és automatikus leállással

Az extra nagy digitális kijelző megkönnyíti a felfújás figyelését, míg a gyors beállított nyomás az automatikus leállítással minden alkalommal pontos felfújást biztosít



A kényelemre tervezve

Feltekerhető tápkábellel, fedélzeti tárolóval a levegőtömlő és szelepadapterek számára, és még egy kényelmes alkalmi tárolót is tartalmaz a szelepsapkák tárolására felfújás közben



Nagy, erőteljes LED-es lámpa a munkaterület megvilágításához

A sötétben történő felfújáshoz a nagy LED lámpa úgy van kialakítva, hogy megvilágítsa az előtte lévő munkaterületet anélkül, hogy a kompresszort át kellene helyezni

Erőteljes, precíz és könnyű gumiabroncs-felfújás

Ismerje meg a következő generációs termékcsalád zászlóshajóját: az OSRAM TYREinflate 2130-at. Azok számára készült, akik az OSRAM csúcsteljesítményt követelik meg, ez a fejlett felfúvó egy rendkívül nagy digitális nyomásmérővel és egy folyamatjelző sávval az áttekinthetőség és az ellenőrzés érdekében. Az intuitív gyorsbeállító tárcsa lehetővé teszi a kívánt nyomások bevitelét másodpercek alatt, míg az automatikus visszahívási funkció biztosítja a pontos memóriafeltöltést az utoljára használt nyomásbeállítás a könnyed ismételt használat érdekében

A 3,5 m-es felcsavarható 12 V-os tápkábellel, egy 70 cm-es extra hosszú felfújótömlővel és egy dedikált leeresztő gombbal felszerelt TYREinflate 2130 rugalmasságot és vezérlést kínál. A szeleptároló és a biztonságosan elhelyezett három szelepadapter növeli a sokoldalúságot, így alkalmas különféle felfújási feladatokra. Az OSRAM TYREinflate 2130 nagy teljesítményű motorjával, amely mindössze 2 perc alatt fújja fel a 13 hüvelykes gumiabroncsot, sebességet, erőt és pontosságot biztosít.
1)2)





Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	További termékadatok	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Termékmegnevezés	Kijelző típusa	Biztosíték	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma
TYRE inflat 2130	Digitalis	15 A	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
TYRE inflat 2130	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	a369e638-9ced-4549-a22b-1b08ffe69e69

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate 2130
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Jogi tanács

- 1) Egy 13"-os gumiabroncs lapos helyzetről 2,4 BAR-ra való felfújásán alapul
- 2) Az abroncsnyomás és a gumiabroncsok optimális nyomásra való felfújásának mérését mindig hideg gumikon kell elvégezni.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.