

TYREinflate 200



Rövid felfújási idő

A gumiabroncs felfújása a kívánt nyomásra kb. 4,5 perc**



Feltekeredő kábel

Le-, és feltekereselő mechanizmus



Háromdarabos adapterkészletet tartalmaz

Bicikli, labda és egyéb eszközök felfújásához



Gyors légkompresszor feltekeredő kábel

Az OSRAM Tyreinflate 200 analóg gumiabroncs pumpa egy 13" méret lapos gumiabroncsot 4,5 perc alatt fúj fel teljesen**. A nagy ki-/bekapcsológomb egyszerűvé teszi a használatot. Stabil kialakítása révén a pumpa használat közben mozdulatlan marad.

Egy fedélzeti 12 V-os aljzatra kötve a Tyreinflate 200 hosszú, 3 m-es hálózati kábele könnyebbé teszi az összes abroncs elérését a jármű körül. A nyomásértékeket kPa, BAR és PSI egységben jeleníti meg.

Szelepszapka-tárolóval rendelkezik.

Háromrészes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhoz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.

**13" méret gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	Physical Attributes & Dimensions	
Termékmegnevezés	Rendelési hivatkozás	Névleges feszültség	Hosszúság	Szélesség
TYRE inflate 200	OTI200	11.1 V	197.0 mm	79.0 mm

		Hőmérséklet és működési feltételek	További termékadatok	Képességek
Termékmegnevezés	Magasság	Zajsztint	Kijelző típusa	Biztosíték
TYRE inflate 200	180.0 mm	90 dB	Analogue	10 A

	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
TYRE inflate 200	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	2c7125da-b121- 4f3d-8c54- 1fc45a571265 91681add-0e23- 41d1-a9d2- 68596b3c0670

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate 200
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Biztonsági tanács

A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Jogi tanács

CE és EAC megfeleléség

* részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon található

** 13” méretű gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásraAlkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.