Termékcsalád adatlap

TYREinflate 200

Rövid felfújási idő

A gumiabroncs felfújása a kívánt nyomásra kb. 4,5 perc**

Feltekeredő kábel

Le-, és feltekercselő mehanizmus

Háromdarabos adapterkészletet tartalmaz

Bicikli, labda és egyéb eszközök felfújásához

Gyors légkompresszor feltekeredő kábellel

Az OSRAM Tyreinflate 200 analóg gumiabroncs pumpa egy 13” méretű lapos gumiabroncsot 4,5 perc alatt fúj fel teljesen**. A nagy ki-/bekapcsológomb egyszerűvé teszi a használatot. Stabil kialakítása révén a pumpa használat közben mozdulatlan marad.

Egy fedélzeti 12 V-os aljzatra kötve a Tyreinflate 200 hosszú, 3 m-es hálózati kábele könnyebbé teszi az összes abroncs elérését a jármű körül. A nyomásértékeket kPa, BAR és PSI egységben jeleníti meg.

Szelepsapka-tárolóval rendelkezik.

Háromrészes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhoz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.

**13” méretű gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Elektromos adatok	További termékadatok	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés	**Névleges feszültség**	**Kijelző típusa**	**Biztosíték**	**A jelöltlistán szereplő anyag 1**
TYRE inflate 200	11.1 V	Analogue	10 A	Lead

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
TYRE inflate 200	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265 | 91681add-0e23-41d1-a9d2-68596b3c0670

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Download Data

	File
	User instruction TYREinflate 200
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Biztonsági tanács
A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Jogi tanács
CE és EAC megfelelőség

* részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon találhatók

** 13” méretű gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásraAlkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.