

# TYREinflate 450



## Rövid felfújási idő

A gumiabroncs felfújása a kívánt nyomásra kb. 3,5 perc\*\*



## Feltekeredő kábel

Le-, és feltekerülő mechanizmus



## LED lámpa

Könnyen kezelhető sötétben és rossz fényviszonyok között



## Gyors légkompresszor feltekeredő kábellel

Az OSRAM TyreInflate 450 mindössze 3,5 perc alatt\*\* teljesen felpumpálja a lapos gumit. Automatikus leállítás funkcióval rendelkezik, így gumiabroncsa pontosan a kívánt nyomást kapja. Digitális háttérvilágítással ellátott kijelzővel és fehér LED fénnel felszerelt, így sötétben is optimális megvilágítást biztosít. A TyreInflate 450's lapos, tömör kialakítása használat közben is biztosítja az egység stabilitását, a feltekeredő kábel pedig kiküszöböli annak összegubancolódását, hogy mielőbb ismét útra kelhessen. Egy háromrészes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhöz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.\*\*13" méretű gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

## Termékcsalád adatlap






### Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok	Méretek és súly			További termékadatok	Képességek
	Névleges feszültség	Magasság	Szélesség	Hosszúság	Kijelző típusa	Biztosíték
TYRE inflate 450	11.1 V	180.0 mm	88.0 mm	197.0 mm	Digitalis	10 A

Termékmegnevezés	Ország-specifikus kategorizálás	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Rendelési hivatkozás	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TYRE inflate 450	OTI450	04-10-2022	4052899620216	Lead

Termékmegnevezés	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 450	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

### Download Data

File	
	User instruction TYREinflate 450
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

#### Biztonsági tanács

A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

#### Jogi tanács

CE és EAC megfelelés

\* részletes feltételek a [www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia) oldalon található

\*\* 13" méretű gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

Alkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

#### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.