Termék adatlap

TYREinflate 1000



Rövid felfújási idő
A gumiabroncs felfújása a kívánt nyomásra kb. 2 perc**



Feltekeredő kábel
Le-, és feltekercselő mehanizmus



LED lámpa
Könnyen kezelhető sötétben és rossz fényviszonyok között



Gyors légkompresszor feltekeredő kábellel

Az OSRAM Tyreinflate 1000 gyors, digitális gumiabroncs pumpa, háttérvilágítással a nyomásérték egyszerű és pontos leolvasásához. Automatikus leállítás funkcióval rendelkezik, így gumiabroncsa pontosan a kívánt nyomást kapja. Az automatikus leállítást hihetetlenül egyszerű beállítani – csak fordítsa el a tárcsát a kívánt nyomásig, kattintson a beállításhoz, majd nyomja meg az indítógombot. A pumpa automatikusan leáll, amikor eléri a megfelelő nyomást.A feltekeredő kábel kiküszöböli annak összegubancolódását, és a 2 perces pumpálási idő* segíti, hogy mielőbb elinduljon és eljusson céljához. A hálózati kábel elég hosszú ahhoz (3,5 m), hogy a járműve összes abroncsát elérje. A nagy ki-/bekapcsológomb és az irányított LED fényforrás segítségével a Tyreinflate 1000 könnyen használható sötétben és vészhelyzetben – így bármilyen helyzetre felkészülten indulhat útnak.Háromrészes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhoz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.**13” méretű gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok


Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	OTI1000
Felfújási idő	2 min
Maximális nyomás	5.5 bar
Légtömlő hossza	70 cm
Tápkábel hossza	3.5 m
Töltési idő (óra)	N/A
Kijelző mérete	76 x 48 mm
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Pontosság (bár)	±0.1 bar
Áramlási sebesség (l/perc)	tbc

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	180.00 W
Névleges feszültség	11.1 V
Üzemi feszültség	12 V
Áramforrás	12 V csatlakozó dugó

Méretek és súly





Hosszúság	200.0 mm
Szélesség	88.0 mm
Magasság	219.0 mm

További termékadatok

Kijelző típusa	Digitalis
Zajszint	90 dB
Ajánlott alkalmazások	Autó, furgon, 4x4, kisteherautó, pótkocsi

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Képességek

Tartozékok	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Biztosíték	15 A

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	OTI1000

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620223
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b



Detail



Detail



Detail

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap



Detail



Detail



Detail



Detail



Product Info Graphics



Product Info Graphics

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899620223	TYRE inflate 1000	Folding Box 1	232 mm x 95 mm x 216 mm	4.76 dm^3	1626.00 g
4062172166539	TYRE inflate 1000	Karton 4	401 mm x 251 mm x 248 mm	24.96 dm^3	6893.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

	User instruction TYREinflate 1000
	User instruction TYREinflate 1000
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Biztonsági tanács
A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Jogi tanács
CE és EAC megfelelőség

* részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon találhatók

** 13” méretű gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

Alkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.