

TYREseal 450



TPMS alkalmasság

Gumiabroncs-nyomás figyelő rendszerekkel ellátott gépjárművekhez is alkalmas



Nincs szükség szerszámokra

A szeleptű eltávolítása nélkül
Emelő nélkül



Gyors tömítés

Végezzen 10 perc alatt a gumiabroncs tömítésével



OE előírásoknak megfelelően készült

Csereként használható a gyártó eredeti gumiabroncs-tömítése helyett



OSRAM TYREseal 450

Az OSRAM TYREseal 450 olyan gumiabroncs-tömít, amely a gyártó eredeti gumiabroncs-tömít készlete helyett használható. Az OSRAM TYREseal 450 a legújabb gélrészecske technológiával akár 6 mm* nagyságú lyukak tömítését is lehetővé teszi, majd a gumiabroncs az OSRAM TYREinflate 200, 450 vagy 1000 hasonló gumiabroncs-kompresszorral fújható fel újra. Miután a gumiabroncsot az OSRAM TYREseal 450 segítségével megjavította, akár további 200 km-en át is utazhat csereabroncsért egy gumiszervizig vagy gumiabroncs-kereskedőig, vagy – mivel a gumiabroncs-tömít kimosható – ahelyett, hogy újat vásárolna, inkább tartósan megjavíttassa a gumiabroncsot, így csökkentve a költségeket. A sérült gumiabroncs gyorsan és egyszerűen, szerszámok és emelő nélkül javítható, így

akár 10 percen belül újra úton lehet.

A tömíthabokkal szemben az OSRAM tömítanyagát úgy alkották meg, hogy kompatibilis legyen a jármű gumibroncsnyomás-figyel rendszerével (TPMS). A szelepjárat technológiának köszönhetően a szelepbetétet a tömít használatakor nem kell eltávolítani.

Az OSRAM TYREseal 450 a gyártó eredeti gumibroncs-tömítje helyett használható. Mivel a legtöbb gumibroncs-tömít – az autó tartozékaként szállítottakat is – 5 évente le kell cserélni, az OSRAM TYREseal 450 cserepalackja ideális megoldást jelent a lejárat dátuma után az autó gumibroncs-tömítjének cseréjére, és defekt esetén a gumibroncs tömítésére és az utazás folytatására.

Az OSRAM TYREseal 450 és az OSRAM TYREseal KIT olyan OSRAM gumibroncs-tömít, amelyek gélrészecske technológiát alkalmaznak a gumibroncs lyukainak tömítésére, és amelyeket járműgyártók OE szabványainak megfelelően állítanak el. A termék készletként mint OSRAM TYREseal KIT tömítvel, gumibroncs-kompresszorral és tárolótáskával, vagy mint OSRAM TYREseal 450 gumibroncs-tömít cserepalack kapható.

*A gumibroncs-tömít nem használható a gumibroncs oldalfalán keletkezett sérülés javítására.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Általános termékinformációk	Physical Attributes & Dimensions		
Termékmegnevezés	Rendelési hivatkozás	Hosszúság	Szélesség	Magasság
TYRE seal 450	OTSB450	90.0 mm	90.0 mm	190.0 mm
	Szín és anyag	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Termékmegnevezés	Material	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás
TYRE seal 450	Liquid	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Termékmegnevezés	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban			
TYRE seal 450	3add0fee-4c6f-478c- 9eb6-770b484566db			

Download Data

File	
	User instruction TYREseal

Biztonsági tanács

A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Jogi tanács

Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.CA és EAC tanúsítás

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.