

TYREseal 450



TPMS alkalmasság

Gumiabroncs-nyomás figyelő
rendszerekkel ellátott
gépjárművekhez is alkalmas



Nincs szükség szerszámokra

A szeleptű eltávolítása
nélkülEmelő nélkül



Gyors tömítés

Végezzen 10 perc alatt a
gumiabroncs tömítésével



OE előírásoknak megfelelően készült

Csereként használható a
gyártó eredeti gumiabroncs-
tömítése helyett



OSRAM TYREseal 450

Az OSRAM TYREseal 450 olyan gumiabroncs-tömítő, amely a gyártó eredeti gumiabroncs-tömítő készlete helyett használható. Az OSRAM TYREseal 450 a legújabb gélrészecske technológiával akár 6 mm* nagyságú lyukak tömítését is lehetővé teszi, majd a gumiabroncs az OSRAM TYREinflate 200, 450 vagy 1000 hasonló gumiabroncs-kompresszorral fújható fel újra. Miután a gumiabroncsot az OSRAM TYREseal 450 segítségével megjavította, akár további 200 km-en át is utazhat csereabroncsért egy gumiszervizig vagy gumiabroncs-kereskedőig, vagy – mivel a gumiabroncs-tömítő kimosható – ahelyett, hogy újat vásárolna, inkább tartósan megjavíttassa a gumiabroncsot, így csökkentve a költségeket. A sérült gumiabroncs gyorsan és egyszerűen, szerszámok és emelők nélkül javítható, így akár 10 percen belül újra úton lehet. A tömítőhabokkal szemben az OSRAM tömítőanyagát úgy alkották meg, hogy kompatibilis legyen a jármű gumiabroncsnyomás-figyelő rendszerével (TPMS). A szelepjárat technológiának köszönhetően a szelepbetétet a tömítő használatakor nem kell eltávolítani. Az OSRAM TYREseal 450 a gyártó eredeti gumiabroncs-tömítője helyett használható. Mivel a legtöbb gumiabroncs-tömítőt – az autó tartozékaként szállítottakat is – 5 évente le kell cserélni, az OSRAM TYREseal 450 cserepalackja ideális megoldást jelent a lejárat dátuma után az autó gumiabroncs-tömítőjének cseréjére, és defekt esetén a gumiabroncs tömítésére és az utazás folytatására. Az OSRAM TYREseal 450 és az OSRAM TYREseal KIT olyan OSRAM gumiabroncs-tömítők, amelyek gélrészecske technológiát alkalmaznak a gumiabroncs lyukainak tömítésére, és amelyeket járműgyártók OE szabványainak megfelelően állítanak elő. A termék készletként mint OSRAM TYREseal KIT tömítővel, gumiabroncs-kompresszorral és tárolótáskával, vagy mint OSRAM TYREseal 450 gumiabroncs-tömítő cserepalack kapható.*A gumiabroncs-tömítő nem használható a gumiabroncs oldalfalán keletkezett sérülés javítására.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Méretetek és súly			Szín és anyag	Ország-specifikus kategorizálás
Termékmegnevezés	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Material	Rendelési hivatkozás
TYRE seal 450	900 mm	900 mm	1900 mm	Liquid	OTSB450

	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Termékmegnevezés	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
TYRE seal 450	07-03-2024	4052899620230	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE seal 450	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3add0fee-4c6f-478c-9eb6-770b484566db

Download Data

File	
	User instruction TYREseal

Biztonsági tanács

A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

CA és EAC tanúsítás

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.