

TYREseal KIT



TPMS alkalmasság

Gumiabroncs-nyomás figyelő
rendszerekkel ellátott
gépjárművekhez is alkalmas



Nincs szükség szerszámokra

A szeleptű eltávolítása
nélkülEmelő nélkül



Gyors tömítés

Végezzen 10 perc alatt a
gumiabroncs tömítésével



OE előírásoknak megfelelően készült

Csereként használható a
gyártó eredeti gumiabroncs-
tömítése helyett



OSRAM TYREseal KIT

Az OSRAM TYREseal KIT egy 450 ml gumiabroncs-tömítőt tartalmazó palackból, egy gumiabroncs-kompresszorból és egy tárolótáskából áll, és a gyártó eredeti gumiabroncs-tömítő készlete helyett használható. Az OSRAM TYREseal KIT a legújabb gélrészecske technológiával akár 6 mm* nagyságú lyukak tömítését is lehetővé teszi a gumiabroncon, majd a gumiabroncs a mellékelt gumiabroncs-kompresszorral fújható fel újra. Miután a gumiabroncsot az OSRAM TYREseal KIT segítségével megjavította, akár további 200 km-en át is utazhat csereabroncsért egy gumiszervizig vagy gumiabroncs-kereskedőig, vagy – mivel a gumiabroncs-tömítő kimosható – ahelyett, hogy újat vásárolna, inkább tartósan megjavíttassa a gumiabroncsot, így csökkentve a költségeket. A sérült

gumiabroncs gyorsan és egyszerűen, szerszámok és emelők nélkül javítható, így akár 10 percen belül újra úton lehet.

A tömíthabokkal szemben az OSRAM tömítanyagát úgy alkották meg, hogy kompatibilis legyen a jármű gumiabroncsnyomás-figyel rendszerével (TMPS). A szelepjárat technológiának köszönhetően a szelepbetétet a tömít használatakor nem kell eltávolítani.

Az OSRAM TYREseal KIT egy tépzárral ellátott tárolótáskát is tartalmaz, így kényelmesen a csomagtartóban vagy a jármű erre a célra kialakított mélyedésében tartható.

Az OSRAM TYREseal 450 a gyártó eredeti gumiabroncs-tömítje helyett használható. Mivel a legtöbb gumiabroncs-tömít – az autó tartozékaként szállítottakat is – 5 évente le kell cserélni, az OSRAM TYREseal 450 cserepalackja ideális megoldást jelent a lejárat dátuma után az autó gumiabroncs-tömítjének cseréjére, és defekt esetén a gumiabroncs tömítésére és az utazás folytatására.

Az OSRAM TYREseal 450 olyan OSRAM gumiabroncs-tömít, amely gélrészecske technológiát alkalmaz a gumiabroncs lyukainak tömítésére, és amelyet a járműgyártók OE szabványainak megfelelően állítanak el. A termék készletként mint OSRAM TYREseal KIT tömítvel, gumiabroncs-kompresszorral és tárolótáskával, vagy mint OSRAM TYREseal 450 gumiabroncs-tömít cserepalack kapható.

*A gumiabroncs-tömít nem használható a gumiabroncs oldalfalán keletkezett sérülés javítására.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Általános termékinformációk	Physical Attributes & Dimensions		
Termékmegnevezés	Rendelési hivatkozás	Hosszúság	Szélesség	Magasság
TYRE seal KIT	OTSK4	157.0 mm	228.0 mm	89.0 mm

	Szín és anyag	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Termékmegnevezés	Material	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás
TYRE seal KIT	Foam, Liquid	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

Termékmegnevezés	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
TYRE seal KIT	653c7667-ef92- 4a62-b24a- 2f38302a9fca

Download Data

File	
	User instruction TYREseal Kit

Biztonsági tanács

A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Jogi tanács

Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.CA és EAC tanúsítás

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.