Termékcsalád adatlap

TYREseal KIT



TPMS alkalmasság

Gumiabroncs-nyomás figyelő rendszerekkel ellátott gépjárművekhez is alkalmas

Nincs szükség szerszámokra

A szeleptű eltávolítása nélkülEmelő nélkül

Gyors tömítés

Végezzen 10 perc alatt a gumiabroncs tömítésével

OE előírásoknak megfelelően készült

Cseréként használható a gyártó eredeti gumiabroncs-tömítése helyett

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.



OSRAM TYREseal KIT

Az OSRAM TYREseal KIT egy 450 ml gumiabroncs-tömítőt tartalmazó palackból, egy gumiabroncs-kompresszorból és egy tárolótáskából áll, és a gyártó eredeti gumiabroncs-tömítő készlete helyett használható. Az OSRAM TYREseal KIT a legújabb gélrészecske technológiával akár 6 mm* nagyságú lyukak tömítését is lehetővé teszi a gumiabroncson, majd a gumiabroncs a mellékelt gumiabroncs-kompresszorral fújható fel újra. Miután a gumiabroncsot az OSRAM TYREseal KIT segítségével megjavította, akár további 200 km-en át is utazhat csereabroncsért egy gumiszervizig vagy gumiabroncs-kereskedőig, vagy – mivel a gumiabroncs-tömítő kimosható – ahelyett, hogy újat vásárolna, inkább tartósan megjavíttassa a gumiabroncsot, így csökkentve a költségeket. A sérült gumiabroncs gyorsan és egyszerűen, szerszámok és emelők nélkül javítható, így akár 10 percen belül újra úton lehet.A tömítőhabokkal szemben az OSRAM tömítőanyagát úgy alkották meg, hogy kompatibilis legyen a jármű gumiabroncsnyomás-figyelő rendszerével (TMPS). A szelepjárat technológiának köszönhetően a szelepbetétet a tömítő használatakor nem kell eltávolítani.Az OSRAM TYREseal KIT egy tépőzárral ellátott tárolótáskát is tartalmaz, így kényelmesen a csomagtartóban vagy a jármű erre a célra kialakított mélyedésében tartható.Az OSRAM TYREseal 450 a gyártó eredeti gumiabroncs-tömítője helyett használható. Mivel a legtöbb gumiabroncs-tömítőt – az autó tartozékaként szállítottakat is – 5 évente le kell cserélni, az OSRAM TYREseal 450 cserepalackja ideális megoldást jelent a lejárat dátuma után az autó gumiabroncs-tömítőjének cseréjére, és defekt esetén a gumiabroncs tömítésére és az utazás folytatására.Az OSRAM TYREseal 450 olyan OSRAM gumiabroncs-tömítő, amely gélrészecske technológiát alkalmaz a gumiabroncs lyukainak tömítésére, és amelyet a járműgyártók OE szabványainak megfelelően állítanak elő. A termék készletként mint OSRAM TYREseal KIT tömítővel, gumiabroncs-kompresszorral és tárolótáskával, vagy mint OSRAM TYREseal 450 gumiabroncs-tömítő cserepalack kapható.*A gumiabroncs-tömítő nem használható a gumiabroncs oldalfalán keletkezett sérülés javítására.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Méretek és súly			Szín és anyag	Ország-specifikus kategorizálás
Termékmegnevezés	**Magasság**	**Szélesség**	**Hosszúság**	**Material**	**Rendelési hivatkozás**
TYRE seal KIT	89.0 mm	228.0 mm	157.0 mm	Foam, Liquid	OTSK4

	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Termékmegnevezés	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
TYRE seal KIT	07-03-2024	4052899620247	Lead	7439-92-1

Termékmegnevezés	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
TYRE seal KIT	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	653c7667-ef92-4a62-b24a-2f38302a9fca

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Download Data

	File
	User instruction TYREseal Kit

Biztonsági tanács
A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Alkalmazási tanácsok:
Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

CA és EAC tanúsítás

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.