

TYREseal KIT



TPMS alkalmasság

Gumiabroncs-nyomás figyelő
rendszerekkel ellátott
gépjárművekhez is alkalmas



Nincs szükség szerszámokra

A szeleptű eltávolítása
nélkülEmelő nélkül



Gyors tömítés

Végezzen 10 perc alatt a
gumiabroncs tömítésével



OE előírásoknak megfelelően készült

Csereként használható a
gyártó eredeti gumiabroncs-
tömítése helyett



OSRAM TYREseal KIT




Az OSRAM TYREseal KIT egy 450 ml gumiabroncs-tömítőt tartalmazó palackból, egy gumiabroncs-kompresszorból és egy tárolótáskából áll, és a gyártó eredeti gumiabroncs-tömítő készlete helyett használható. Az OSRAM TYREseal KIT a legújabb gélrészecske technológiával akár 6 mm* nagyságú lyukak tömítését is lehetővé teszi a gumiabroncon, majd a gumiabroncs a mellékelt gumiabroncs-kompresszorral fújható fel újra. Miután a gumiabroncsot az OSRAM TYREseal KIT segítségével megjavította, akár további 200 km-en át is utazhat csereabroncsért egy gumiszervizig vagy gumiabroncs-kereskedőig, vagy – mivel a gumiabroncs-tömítő kimosható – ahelyett, hogy újat vásárolna, inkább tartósan megjavíttassa a gumiabroncsot, így csökkentve a költségeket. A sérült gumiabroncs gyorsan és egyszerűen, szerszámok és emelők nélkül javítható, így akár 10 percen belül újra úton lehet. A tömítőhabokkal szemben az OSRAM tömítőanyagát úgy alkották meg, hogy kompatibilis legyen a jármű gumiabroncsnyomás-figyelő rendszerével (TPMS). A szelepjárat technológiának köszönhetően a szelepbetétet a tömítő használatakor nem kell eltávolítani. Az OSRAM TYREseal KIT egy tépőzárral ellátott tárolótáskát is tartalmaz, így kényelmesen a csomagtartóban vagy a jármű erre a célra kialakított mélyedésében tartható. Az OSRAM TYREseal 450 a gyártó eredeti gumiabroncs-tömítője helyett használható. Mivel a legtöbb gumiabroncs-tömítőt – az autó tartozékeként szállítottakat is – 5 évente le kell cserélni, az OSRAM TYREseal 450 cserepalackja ideális megoldást jelent a lejárat dátuma után az autó gumiabroncs-tömítőjének cseréjére, és defekt esetén a gumiabroncs tömítésére és az utazás folytatására. Az OSRAM TYREseal 450 olyan OSRAM gumiabroncs-tömítő, amely gélrészecske technológiát alkalmaz a gumiabroncs lyukainak tömítésére, és amelyet a járműgyártók OE szabványainak megfelelően állítanak elő. A termék készletként mint OSRAM TYREseal KIT tömítővel, gumiabroncs-kompresszorral és tárolótáskával, vagy mint OSRAM TYREseal 450 gumiabroncs-tömítő cserepalack kapható.*A gumiabroncs-tömítő nem használható a gumiabroncs oldalfalán keletkezett sérülés javítására.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	OTSK4
Maximális nyomás	6.5 bar
Légtömlő hossza	50 cm
Tápkábel hossza	3.5 m
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Pontosság (bár)	+ - 1 PSI

Méretek és súly



Hosszúság	157.0 mm
Szélesség	228.0 mm
Magasság	89.0 mm

Szín és anyag

Material	Foam, Liquid
----------	--------------

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	OTSK4
----------------------	-------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620247
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1

Termék adatlap

Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	653c7667-ef92-4a62-b24a-2f38302a9fca

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899620247	TYRE seal KIT	Folding Box 1	226 mm x 95 mm x 160 mm	3.44 dm ³	1188.00 g
4062172167987	TYRE seal KIT	Karton 6	490 mm x 295 mm x 200 mm	28.91 dm ³	7938.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 User instruction TYREseal Kit

Biztonsági tanács

A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

CA és EAC tanúsítás

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

