Termék adatlap

TYREinflate 611 ESSENTIAL

Gyors felfújási idő
Fújja fel a gumiabroncsot a kívánt nyomásra körülbelül 4,5 perc alatt**

Nagy analóg kijelző
Egyszerűen ellenőrizze a nyomást BAR-ban, PSI-ben vagy kPa-ban egy jól látható folyamatjelző sáv segítségével.

Adapterek mellékelve
Adapterek sporteszközökhöz és szabadidős felfújható termékekhez mellékelve.

OSRAM díjnyertes pumpái – megbízható minőség versenyképes áron

Az OSRAM TYREinflate ESSENTIAL kompakt, bárhová magával vihető megoldást kínál a gyors és könnyed gumiabroncs-felfújáshoz. A mindennapi kényelem jegyében tervezett, megbízható analóg gumiabroncs-felfújó képes egy standard 13”-os autógumit mindössze 4,5 perc alatt felfújni, így ideális vészhelyzetekhez vagy rutinszerű nyomásellenőrzésekhez. A jól látható analóg nyomásmérő, amely kettős PSI és BAR jelölésekkel rendelkezik, lehetővé teszi a gyors és pontos leolvasást, így minden alkalommal magabiztosan végezheti a felfújást.

A praktikum jegyében az OSRAM TYREinflate OTI611ESN egy hosszú, 3 méteres tápkábellel és egy 60 cm-es légcsővel van felszerelve, amely rugalmasságot biztosít, hogy mind a négy gumiabroncsot gyorsan és könnyedén elérhesd. Az egygombos működés egyszerűvé teszi a felfújást, még nyomás alatt is, míg a mellékelt háromrészes adapterkészlet lehetővé teszi különféle feladatok elvégzését — legyen szó kerékpárgumik, focilabdák vagy egyéb fújható tárgyak felfújásáról.

Kompakt kialakításának köszönhetően könnyen tárolható a csomagtartóban vagy a kesztyűtartóban, a készülék integrált kábelkezeléssel és tépőzáras hátlappal is rendelkezik a biztonságos, rendezett tárolás érdekében. Legyen szó ingázásról, hosszabb autóutakról vagy otthoni gumiabroncs-nyomás ellenőrzésről, az OSRAM TYREinflate OTI611ESN megbízható teljesítményt és kényelmet nyújt, amikor csak szüksége van rá.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Felfújási idő	4.5 min
Maximális nyomás	100psi / 6.9 bar
Légtömlő hossza	60 cm
Tápkábel hossza	3.0 m
LED fény	Nem
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Automatikus leállítás	Nem
Pontosság (bár)	±0.1 bar
Áramlási sebesség (l/perc)	0-35psi /2.4bar

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	OTI611ESN

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	120.00 W
Névleges feszültség	11.1 V
Üzemi feszültség	12 V
Áramforrás	12 V csatlakozó dugó

Hőmérséklet és működési feltételek

Zajszint	95 dB

Élettartam

Garancia	2 év

További termékadatok

Kijelző típusa	Analogue
Ajánlott alkalmazások	Autó, furgon, 4x4, kisteherautó, pótkocsi

Képességek

Tartozékok	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Biztosíték	10 A

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	fb76d4eb-12f7-421c-bfe3-5b0b9cb8a6aa

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899633742	TYRE inflate 611 ESSENTIAL	Folding Box 1	174 mm x 72 mm x 150 mm	1.89 dm^3	658.00 g
4052899633759	TYRE inflate 611 ESSENTIAL	Karton 4	322 mm x 160 mm x 202 mm	10.41 dm^3	2828.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction TYREinflate 611 ESSENTIAL TI611ESN
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Jogi tanács
A pontos feltételekért kérjük, látogasson el a következő oldalra: www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.