

LEDiving HLM EASY GEN 2 H4/H19



Ultrakompakt LED-es csere a hagyományos H4/H19 távolsági és tompított fényszórókhoz

„Aljzatkialakítás” – nincs szükség adapterekre és csatlakozókra



Egyszerű plug & play telepítés

Magas szintű kompatibilitást és egyszerű telepítést biztosít



Hideg fehér színhőmérséklet

Jobb láthatóság a nappali fény hatásának köszönhetően



LED-es távolsági és tompított fényszórók plug & play rendszerrel: nincs szükség adapterre és foglalatokra.

Foglalat alapú megoldásuknak köszönhetően az OSRAM LEDiving HLM EASY GEN 2 utólagos beépítési megoldásai ultrakompakt LED-es cserét biztosítanak a hagyományos H4/H19 távolsági és tompított fényszórók helyett hideg fehér LED-fénnyel – stílusos megjelenést és kiváló fényerőt biztosítva. Egyszerű plug & play telepítést kínál optimalizált kompatibilitással: nincs szükség adapterekre és foglalatokra! Az optimalizált nagysebességű ventilátor biztosítja az aktív hűtést – így nagyobb teljesítményt és magas szintű fénykibocsátást tesz lehetővé a maximális hőelvezetésnek köszönhetően.

Az OSRAM LEDiving HLM EASY GEN 2 távolsági és tompított fényszórói a hagyományos halogénlámpák cseréjére szolgálnak, 12 V-os kompatibilisek és hideg fehér színhőmérsékletűek. A legújabb LED-technológiának és a nagyon kompakt kialakításnak köszönhetően ezek a lámpák nagyfokú kompatibilitást és egyszerű telepítést tesznek lehetővé a megfelelő halogénlámpa-típusokkal rendelkező motorkerékpárokra.

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és semmilyen külső alkalmazásban nem szabad közúton használni őket. A közúti használat a működési engedély visszavonásához és a biztosítási fedezet elvesztéséhez vezet. Több ország tiltja ezen termékek értékesítését és használatát. További információért kérjük, forduljon a helyi

forgalmazóhoz.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok			Fotometriai adatok	
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Fényáram	Fényáram tűrés
LEDiving HL EASY GEN 2 ≙ H4/H19	16.5W/1 6.5 W	12 V	22 W	1850/1500 lm	±25 %

Termékmegnevezés	Physical Attributes & Dimensions	Élettartam	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Átmérő	Élettartam Tc	Elsődleges cikkazonosító	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDiving HL EASY GEN 2 ≙ H4/H19	21.5 mm	1000 hr	4062172420327	Folyamatban

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Biztonsági tanács

Alkalmazási tanács:

Részletesebb alkalmazási információkért és grafikákért kérjük, tekintse meg a termék adatlapját és a felhasználói kézikönyvet.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.