

XENARC COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért



Extra white light for stylish LED look

A hagyományos bevonatot egy speciális töltési rendszer helyettesíti, ezért extra fehér fény állítható elő vele.

Akár 6,200 Kelvin 1), 2)

Magas kontrasztok és csillogó fehér fény a legstílusosabb és legmodernebb megjelenés érdekében az úton

Akár 150%-kal több fényerő 1), 3)

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció



Akár 6200 K extra fehér fényhatás

XENARC COOL BLUE INTENSE – fedezze fel a modern megjelenést és a nagy teljesítményt! Extra fehér LED-es hatású fényével ez az autólámpa különösen azoknak vonzó, akik szeretik a divatos egyedi dizájn és a kivételes útmegvilágítás tökéletes kombinációját. A 6200 Kelvin színhőmérsékletű csúcstechnológiás xenon fény hatékony technológiával és ragyogó fényhatással párosul, valamint kompromisszumot nem ismerő kialakítást eredményez. A hagyományos bevonat helyett a speciális töltés alkalmazásával az izzó extra fehér fényt eredményez. A figyelemfelkeltő hatású, elegáns fény a többi járművezetőszámára jobban észlelhető. Fedezze fel a kivételesen fényes, nagy kontrasztú, briliáns fehér fényt 6200 Kelvinnel és 150%-kal nagyobb fényerővel! A XENARC COOL BLUE INTENSE izzókkal az éjszakából nappalt varázsolhat. Megjegyzés: a XENARC izzók beszereléséhez szakszerviz igénybevételét javasoljuk. 1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S. 2) Fényszórók esetében mért érték. 3) Az ECE R98 minimális követelményekhez képest.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Lamp types	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S
Measurement method	2) Measured in headlamps

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	35 W
Névleges feszültség	850 V
Névleges teljesítmény	3500 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	±3 %

Fotometriai adatok

Fényáram	2800 lm
Fényáram tűrés	±15 %
Színhőmérséklet	up to 6200 K

Méretetek és súly

Átmérő	900 mm
Termék súlya	1610 g
Hosszúság	773 mm

Élettartam

Élettartam, B3	1500 h
Élettartam Tc	3000 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	P32d-3
----------------------------------	--------

Képességek

Technológia	HID
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	D2R ¹⁾
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

¹⁾ Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

Környezetvédelmi információk

Termék adatlap

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4008321401519 4062172216913 4062172216883
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b17e4306-8c3f-4e66-b2c4-b1abe99620aa 0e52db29-bfb0-4ff9-a5e5-be07d06d9997 a87ce844-935e-41ea-a5dd-8bc79aeba9d6

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172216913	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	Folding Box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	37.00 g
4062172216920	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	Karton 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	176.00 g
4062172216937	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	Shipping box EAN 50 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2423.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CBI 66250CBN

Biztonsági tanács

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

Termék adatlap

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM