

LIGHTsignal LED BEACON LIGHT

Figyelmeztető és biztonsági lámpák



360°-os LED forgó jelzőfény

Jobb láthatóság és ezáltal nagyobb biztonság az Ön és mások számára



12V-os és 24V-os járművekkel kompatibilis

Különböző alkalmazhatósági lehetőségek és nagy rugalmasság, mivel a 12 V-os és a 24 V-os járművekkel is kompatibilis



Érintésvédelmi osztály: IP65 & IK08

Az OSRAM LIGHTsignal LED jelzőfényt a DIN EN ISO/IEC 17025 minősítésű környezetszimulációs laboratóriumban teszteltük a víz, a por, a hőség, a hideg és az ütés extrém hatásaira, és IP65 és IK 08 védelmi osztályú minősítéseket kapott



EGB-tanúsítvány - EGB R65 & EGB R10

A szükséges teszteket és jóváhagyásokat elvégezték, valamint egy ECE típusú engedélyt is kapott a termék1)



A fény biztonság - Látni és látszani az OSRAM-mal

Az OSRAM LIGHTsignal LED JELZŐFÉNY 360°-ban forgó, borostyánsárga forgó jelzőfény felszerelhető a szokatlan szélességgel, hosszúsággal vagy terheléssel rendelkező járművekre, valamint városi karbantartó járművekre, vészhelyzeti járművekre, parancsnoki járművekre és balesetelhárító járművekre, hogy felhívja a figyelmet a szokatlan közúti helyzetekre vagy munkakörnyezetre. Az OSRAM forgó jelzőfénye veszélyes vagy speciális helyek jobb vizuális észleléséhez, megjelöléséhez és biztosításához használható. Továbbá a forgó jelzőfények létesítményekben, gépeken és berendezéseken, valamint riasztórendszerekben is alkalmazhatók. Az OSRAM LED forgó jelzőfényt nagy hatékonyság jellemzi az akár 1900 Kelvin színhőmérsékletű és 1200 lumenes nyolc hosszú élettartamú, nagy teljesítményű LED-nek köszönhetően, így jobb láthatóságot biztosít és ezáltal nagyobb biztonságot nyújt Önnek és másoknak nappal és éjszaka. A csúszásmentes, ütésnyelőd gumírozott fejének köszönhetően az OSRAM LED figyelmeztetőlámpája rendkívüli módon ellenáll a rezgésnek. Ugyanakkor a teljesen gumírozott fej tömítésként működik a termék és az alatta lévő felület között. Ezenkívül a robusztus, törésálló polikarbonát ház még nagyobb terhelést is kibír. A jelzőfényen felhalmozódó szennyeződések csökkentése és megakadályozása érdekében az OSRAM LIGHTsignal LED sima felületet használ a házban, így megakadályozza, hogy a jelzés hatékonyságát a szennyeződés rontsa. Az OSRAM LIGHTsignal LED JELZŐFÉNY nagy fényerejével és egyben alacsony energiafogyasztásával győz meg. A LED-ek alacsony energiafogyasztásának köszönhetően az OSRAM forgó figyelmeztetőlámpája hosszabb ideig használható. A kompakt és modern kialakításnak köszönhetően a jelzőfény különböző felhasználási lehetőségeket és nagy rugalmasságot kínál, mivel a 12 V-os és a 24 V-os járművekkel is kompatibilis. A termékben található rögzítőanyag lehetővé teszi a közvetlen és pontos rögzítést és ezáltal a jelzőfény azonnal használható. A hárompontos rögzítőrendszer lehetővé teszi a jelzőfény biztonságos és szilárd rögzítését a jármű tetején. Ezenkívül az OSRAM LIGHTsignal LED figyelmeztetőlámpa megfelel az ECE R10 és R65 irányelveknek, ezért közúti forgalomban való használatra engedélyezett¹⁾ Az OSRAM LIGHTsignal LED jelzőfényt a DIN EN ISO/IEC 17025 minősítésű környezetszimulációs laboratóriumban teszteltük a víz, a por, a hőség, a hideg és a leesés extrém hatásaira, és IP65 és IK08 védelmi osztályú minősítéseket kapott. A LED lámpa hőmérsékletét egy integrált hőkezelő rendszer szabályozza, megelőzve a túlmelegedés okozta károsodást. A polaritás elleni védelem megakadályozza tápfeszültség rossz polaritását, ezáltal megelőzi a LED-ek automatikus lekapcsolása által okozott károkat. A termékre 2 év OSRAM garancia²⁾ érvényes. Speciális előírások vonatkoznak a forgó jelzőfény használatára és alkalmazására. Ezt a mindekorai, országspecifikus közúti közlekedési engedélyezési előírások szabályozzák.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	RBL102
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Figyelmeztető és biztonsági lámpák


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	700 W
Névleges feszültség	12/24 V

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	1900 K
Fényszín LED	Amber

Méretetek és súly



Termék súlya	30500 g
Hosszúság	1480 mm
Magasság	890 mm

Élettartam

Garancia	2 years
----------	---------

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Védettség típusa	IP65 IK08
------------------	-----------

Ország-specifikus kategorizálás

Termék adatlap

Rendelési hivatkozás	RBL102
----------------------	--------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172232258
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172232258	LIGHTsignal LED BEACON LIGHT	Folding Box 1	154 mm x 154 mm x 131 mm	3.09 dm ³	372.00 g
4062172232265	LIGHTsignal LED BEACON LIGHT	Karton 12	470 mm x 315 mm x 315 mm	46.64 dm ³	4804.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LIGHTsignal LED
	Brochures OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT flyer (EN)
	Brochures OSRAM LIGHTsignal LED BEACON LIGHT flyer (EN)
	Movie application LIGHTsignal LED (EN)
	Video OSRAM LIGHTsignal LED Beacon Light (EN)

Jogi tanács

1) Az OSRAM LIGHTsignal LED JELZŐFÉNY az ECE-előírásoknak megfelelő engedéllyel rendelkezik, így közúti használatra is beszerelhető és működtethető. A termék ECE-engedélyének megfelelően az egyes országok különböző, speciális előírásait és szabályozásait be kell tartani. Figyelem! Speciális előírások vonatkoznak a forgó jelzőfény használatára és alkalmazására. Ezt a mindekori, országspecifikus közúti közlekedési engedélyezési előírások szabályozzák.2) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon

Termék adatlap

Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM