


STARTERcable 150A

**Akár 150 A csúcsáramértékek**

Töltőáram átviteléhez, akár a szinte teljesen lemerült akkumulátorok elindításához

**Akár 1,6 liter**

Alkalmos a legfeljebb 1,6 literes benzinmotorral rendelkező járművek indításához

**2 éves OSRAM garancia***

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.

**Klasszikus indítókábelek az OSRAM-tól**

Az OSRAM indítókábelek széles skálája egyszerű megoldást kínál a motorkerékpárok, autók, haszongépjárművek és teherautók sofőrjei számára az akkumulátor energiájának gyors átviteléhez a donor és az energiát fogadó jármű között, hogy újra készen álljanak a vezetésre. Az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 150A egy kiváló minőségű indítókábel professzionális és magánhasználatra. A kábelek rézbevonatú alumíniumból készülnek, ami csökkenti a kábel ellenállását, és lehetővé teszi a töltés állandó és hatékony átvitelét. Az indítókábel hossza 2,5 méter, keresztmetszete 6 mm². A hosszának és a keresztmetszeti felületnek köszönhetően akár 1,6 liter lökettérfogatú benzinmotorral szerelt járművek is indíthatók, hiszen akár 150 A-es csúcsáramerősség is elérhető, ugyanakkor a 75 amper áramerősség adott. 6V és 12V feszültségekhez alkalmas. A nagyfokú elhasználódás megelőzése érdekében az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 150A rugalmas, de tartós PVC-vel van bevonva és a szigetelt terminálok további biztonságot és tartósságot nyújtanak. A kábelek és a terminálokban lévő fogantyúk különböző színei csökkenti a pozitív és a negatív terminálok összekeverésének kockázatát, és így az akkumulátorhoz való hibás csatlakozás kockázatát is. A termékben található tárolótáska lehetővé teszi a kábelek rendezett és helytakarékos tárolását. A könnyű használat érdekében a kezelési útmutató a tárolótáska hátulján is megtalálható, így gyorsan kéznél van. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát* kínál.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció	Elektromos adatok		Physical Attributes & Dimensions
	Engine type	Peak Amps	Continuous amp rating	Hosszúság
STARTERCable 150A	Petrol	150A	75 A	255.0 mm

Termékmegnevezés	Szélesség	Magasság	Méretek és súly	
			Cross section area	Engine size
STARTERCable 150A	135 mm	60.0 mm	6 mm ²	≤ 1.6L

Termékmegnevezés	Szín és anyag	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Material	A jelöltlistán szereplő anyag 1	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
STARTERCable 150A	Copper Coated Aluminum	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Termékcsalád adatlap

Jogi tanács

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garanciaAlkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.