


STARTERcable 150A

**Akár 150 A csúcsáramértékek**

Töltőáram átviteléhez, akár a szinte teljesen lemerült akkumulátorok elindításához

**Akár 1,6 liter**

Alkalmos a legfeljebb 1,6 literes benzinmotorral rendelkező járművek indításához

**2 éves OSRAM garancia***

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.

**Klasszikus indítókábelek az OSRAM-tól**

Az OSRAM indítókábelek széles skálája egyszerű megoldást kínál a motorkerékpárok, autók, haszongépjárművek és teherautók sofőrjei számára az akkumulátor energiájának gyors átviteléhez a donor és az energiát fogadó jármű között, hogy újra készen álljanak a vezetésre. Az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 150A egy kiváló minőségű indítókábel professzionális és magánhasználatra. A kábelek rézbevonatú alumíniumból készülnek, ami csökkenti a kábel ellenállását, és lehetővé teszi a töltés állandó és hatékony átvitelét. Az indítókábel hossza 2,5 méter, keresztmetszete 6 mm². A hosszának és a keresztmetszeti felületnek köszönhetően akár 1,6 liter lökettérfogatú benzinmotorral szerelt járművek is indíthatók, hiszen akár 150 A-es csúcsáramerősség is elérhető, ugyanakkor a 75 amper áramerősség adott. 6V és 12V feszültségekhez alkalmas. A nagyfokú elhasználódás megelőzése érdekében az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 150A rugalmas, de tartós PVC-vel van bevonva és a szigetelt terminálok további biztonságot és tartósságot nyújtanak. A kábelek és a terminálokon lévő fogantyúk különböző színei csökkenti a pozitív és a negatív terminálok összekeverésének kockázatát, és így az akkumulátorhoz való hibás csatlakozás kockázatát is. A termékben található tárolótáska lehetővé teszi a kábelek rendezett és helytakarékos tárolását. A könnyű használat érdekében a kezelési útmutató a tárolótáska hátulján is megtalálható, így gyorsan kéznél van. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát* kínál.

Termék adatlap

Műszaki adatok


Termékinformáció

Engine type	Petrol
-------------	--------

Elektromos adatok

Peak Amps	150A
Continuous amp rating	75 A

Physical Attributes & Dimensions



Hosszúság	255.0 mm
Szélesség	135 mm
Magasság	60.0 mm

Méreték és súly

Cross section area	6 mm ²
Engine size	≤ 1.6L

Szín és anyag

Material	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Logisztikai adatok

Termék adatlap

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172220835	STARTERCable 150A	Bag 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm ³	2788.00 g
4062172220842	STARTERCable 150A	Karton 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm ³	3142.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Jogi tanács

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM