


STARTERcable 900A



Akár 900 A csúcsáramértékek

Töltőáram átviteléhez, akár a szinte teljesen lemerült akkumulátorok elindításához




Akár 7,0 liter

Alkalmos a legfeljebb 7,0 literes benzin- és dízelmotorral rendelkező járművek indításához



450A Névleges egyenáramú áramerősség

Állandó áramátvitel és túlmelegedés elleni védelem, a 450 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott



2 éves OSRAM garancia*

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.



Klasszikus indítókábelek az OSRAM-tól

Az OSRAM indítókábelek széles skálája egyszerű megoldást kínál a motorkerékpárok, autók, haszongépjárművek és teherautók sofőrjei számára az akkumulátor energiájának gyors átviteléhez a donor és az energiát fogadó jármű között, hogy újra készen álljanak a vezetésre. Az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 900A egy kiváló minőségű indítókábel professzionális és magánhasználatra. A kábelek rézbevonatú alumíniumból készülnek, ami csökkenti a kábel ellenállását, és lehetővé teszi a töltés állandó és hatékony átvitelét. Az indítókábel hossza 4,5 méter, keresztmetszete 35 mm². A hosszának és a keresztmetszeti felületnek köszönhetően akár 7,0 liter lökettérfogatú benzin- és dízelmotorral szerelt járművek is indíthatók, hiszen akár 900 A csúcsáram is elérhető, ugyanakkor a 450 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott. 12V és 24V feszültségekhez alkalmas. A nagyfokú elhasználódás megelőzése érdekében az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 900A rugalmas, de tartós PVC-vel van bevonva, a szigetelt csipeszek és fogantyúk további biztonságot és tartósságot nyújtanak. A kábelek és a csipeszekben lévő fogantyúk különböző színei csökkentik a pozitív és a negatív terminálok összekeverésének kockázatát, és így az akkumulátorhoz való hibás csatlakozás kockázatát is. A termékben található tárolótáska lehetővé teszi a kábelek rendezett és helytakarékos tárolását. A könnyű használat érdekében a kezelési útmutató a tárolótáska hátulján is megtalálható, így gyorsan kéznél van. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát* kínál.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció	Elektromos adatok		Physical Attributes & Dimensions
	Engine type	Peak Amps	Continuous amp rating	Hosszúság
STARTERCable 900A	Diesel / Petrol	900A	450 A	310 mm

Termékmegnevezés	Szélesség	Magasság	Méretek és súly	
			Cross section area	Engine size
STARTERCable 900A	220 mm	100.0 mm	35 mm ²	≤ 7.0L

Termékmegnevezés	Szín és anyag	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Material	A jelöltlistán szereplő anyag 1	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
STARTERCable 900A	Copper Coated Aluminum	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Termékcsalád adatlap

Jogi tanács

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garanciaAlkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.