


## STARTERcable 1200A



## Akár 1200 A csúcsáramértékek

Töltőáram átviteléhez, akár a szinte teljesen lemerült akkumulátorok elindításához




## 600A Névleges egyenáramú áramerősség

Állandó áramátvitel és túlmelegedés elleni védelem, a 600 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott



## Akár 9,5 liter

Alkalmas a legfeljebb 9,5 literes benzin- és dízelmotorral rendelkező járművek indításához



## 2 éves OSRAM garancia\*

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.



## Klasszikus indítókábelek az OSRAM-tól

Az OSRAM indítókábelek széles skálája egyszerű megoldást kínál a motorkerékpárok, autók, haszongépjárművek és teherautók sofőrjei számára az akkumulátor energiájának gyors átviteléhez a donor és az energiát fogadó jármű között, hogy újra készen álljanak a vezetésre. Az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 1200A egy kiváló minőségű indítókábel professzionális és magánhasználatra. A kábelek rézbevonatú alumíniumból készülnek, ami csökkenti a kábel ellenállását, és lehetővé teszi a töltés állandó és hatékony átvitelét. Az indítókábel hossza 5 méter, keresztmetszete 50 mm<sup>2</sup>. A hosszának és a keresztmetszeti felületnek köszönhetően akár 9,5 liter lökettérfogatú benzin- és dízelmotorral szerelt járművek is indíthatók, hiszen akár 1200 A csúcsáram is elérhető, ugyanakkor a 600 A-es névleges egyenáramú áramerősség adott. 12V és 24V feszültségekhez alkalmas. A nagyfokú elhasználódás megelőzése érdekében az OSRAM BATTERYstart INDÍTÓKÁBEL 1200A rugalmas, de tartós PVC-vel van bevonva, a szigetelt csipeszek és fogantyúk további biztonságot és tartósságot nyújtanak. A kábelek és a csipeszekon lévő fogantyúk különböző színei csökkentik a pozitív és a negatív terminálok összekeverésének kockázatát, és így az akkumulátorhoz való hibás csatlakozás kockázatát is. A termékben található tárolótáska lehetővé teszi a kábelek rendezett és helytakarékos tárolását. A könnyű használat érdekében a kezelési útmutató a tárolótáska hátulján is megtalálható, így gyorsan kéznél van. Az OSRAM a termékre 2 év garanciát\* kínál.

## Termékcsalád adatlap

### Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció	Elektromos adatok		Physical Attributes & Dimensions
	Engine type	Peak Amps	Continuous amp rating	Hosszúság
STARTERCable 1200A	Diesel / Petrol	1200A	600 A	340 mm

Termékmegnevezés	Szélesség	Magasság	Méreték és súly	
			Cross section area	Engine size
STARTERCable 1200A	250 mm	105 mm	50 mm <sup>2</sup>	≤ 9.5L

Termékmegnevezés	Szín és anyag	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Material	A jelöltlistán szereplő anyag 1	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
STARTERCable 1200A	Copper Coated Aluminum	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

## Termékcsalád adatlap

### Jogi tanács

\*részletes feltételek:

[www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia) Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a használati útmutatóban.

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.