

EM FIT 60/220...240/1A2 CS L

ELEMENT EM FIT SELV | Linear / Area Constant Current – Non dimmable



A termék jellemzői

- Line frequency: 50 Hz | 60 Hz
- Supply voltage: 220...240 V
- Wide output voltage range
- Fixed output (no dimming)

A termék előnyei

- Small housing design
- Long lasting and high reliability
- High light quality due to low ripple current

Alkalmazási területek


- Shop lighting
- Industry lighting

Műszaki adatok


Elektromos adatok

Névleges bemeneti feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia [calc.]	50 Hz/60 Hz
Bemeneti feszültség, AC	198...264 V
Current set	DipSwitch
Teljesítménytényező, λ	0.95 ¹⁾
Efficiency in full-load	88 % ²⁾
Készülék vesztesége	7.7 W ³⁾
Bemelegedési áram	50 A ⁴⁾
Megszakítón megengedett előtét db 10 A (B)	13
Megszakítón megengedett előtét db 10 A (B)	19
Megszakítón megengedett előtét db 16 A (B)	20
Megszakítón megengedett előtét db 16 A (B)	30
Előtétek legnagyobb db-száma/megszakító	32
Megszakítón megengedett előtét db 16 A (B)	47
Lökőfeszültség-állóság, (L/N-föld)	2 kV ⁵⁾
Lökőfeszültség-állóság, (L-N)	1 kV
Névleges kimeneti feszültség	27...51 V ⁶⁾
Névleges kimeneti áram	900 / 1050 / 1100 / 1200 mA ⁷⁾
Output PSTLM	≤1
Output SVM	≤0.4
Névleges kimeneti teljesítmény	24.3...61.2 W
Legnagyobb kimenő teljesítmény	61.2 W
U-OUT (üzemi feszültség)	< 60 V
Teljes harmonikus torzítás	< 20 % ⁸⁾
Kimeneti áram tűrés	±7.5 %
Galvanikus elválasztás	SELV
Kimeneti ripple áram (100 Hz)	< 10 % ⁹⁾


1) Full load at 230 V/50 Hz
2) at 230 V, 50 Hz
3) 230 V
4) $t_{width} = 140 \mu s$ typical (measured at 50 % I_{peak})
5) L/N – PE acc to EN 61547 Clause 5.7
6) At 900/1050/1100/1200 mA output current
7) ±7.5%
8) At full load, 230 V, 50 Hz / see graphs
9) Ripple average at 100 Hz




EM FIT 60 220-240 1A2 CS L Operating Window



EM FIT 60 220-240 1A2 CS L Typical Efficiency vs. Load



EM FIT 60 220-240 1A2 CS L Typical Power Factor vs. Load



EM FIT 60 220-240 1A2 CS L Typical THD vs Load

Méretetek és súly



Szerelési furattávolság, hosszúság	270,0 mm
Termék súlya	190.00 g
Vezeték keresztmetszet, bemeneti oldal	0,5...1,5 / 0,75...1,5 mm ² ¹⁾
Vezeték keresztmetszet, kimeneti oldal	0,5...1,5 / 0,75...1,5 mm ² ¹⁾
Vezeték-előkészítési hossz, bemenet	7...8 mm
Vezeték-előkészítési hossz, kimenet	7...8 mm
Hosszúság	280.0 mm
Szélesség	30.0 mm
Magasság	21.0 mm

¹⁾ Solid or flexible leads

Szín és anyag

Ház anyaga	Metal
------------	-------

Hőmérséklet és működési feltételek

Környezeti hőmérséklet tartomány	-20...+50 °C
Max. hőmérséklet a tc mérőponton	75 °C
Max. házhőmérséklet hibaállapotban	110 °C
Hőmérséklet-tartomány tároláskor	-40...+85 °C
Megengedett légnedvesség üzem közben	5...90 % ¹⁾

¹⁾ Lecsapódás nélkül

Élettartam

Elektronikus előtét élettartam	35000 / 50000 h ¹⁾
--------------------------------	-------------------------------

¹⁾ Maximum T_c = 75 °C / 10% meghibásodási arány / At maximum T_c = 65 °C / 10% failure rate

További termékadatok

Tokozott	Nem
----------	-----

Képességek

Dimmelhető	No
Túlmelegedés védelem	Automatic reversible
Túlterhelés védelem	Automatic reversible
Zárlatvédett	Automatic reversible
Nem terhelés-védett	Yes
Intended for no-load operation	Nem
Max. vezeték hossz lámpa/LED modul	2,0 m ¹⁾
Alkalmasság érintésvédelmi osztályhoz	I
Number of channels	1

¹⁾ Output wires must be routed as close as possible to each other

Programming

Box programming	No
Tuner4TRONIC	Nem
Tuner4TRONIC Field App	Nem
Programming device	DIPswitch

Tanúsítványok és szabványok

Jóváhagyási jelek	CE / CCC / EAC / ENEC / RCM / UKCA
Szabványok	Acc. to IEC 61347-1/Acc. to IEC 61347-2-13/Acc. to IEC 62384/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to IEC 61547/CISPR 15/EN 55015
Védettség típusa	IP20

Logisztikai adatok

Commodity code	85044083900
----------------	-------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4062172220019
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	50125d52-0a48-4ca7-9471-2eb660ca0396

Termék adatlap

Download Data

File	
	User instruction ELEMENT LED Power Supply
	Certificates OT constant current EAC DE PA01 B 34987 21 071221
	Certificates EM FIT CS L CB NL 74845 071221
	Certificates EM FIT CS L&D CS L ENEC 35 120653 071221
	Certificates EM FIT 60 75 CS L CCC 2021171002004191 071221
	Certificates NSW27964 2 certificate of EM FIT CS L

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

— Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172220019	EM FIT 60/220...240/1A2 CS L	Karton 20	375 mm x 320 mm x 75 mm	9.00 dm ³	4379.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Lemondás

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.