

TYREinflate Connect 650

**Töltse le az alkalmazásban**

Az intelligens alkalmazás tárolja és letölti az autójára vonatkozó abroncsnyomást az OSRAM TYREinflate Connect 650-re

**Automatikus leállítás funkció**

Az előre beállított nyomásérték elérésekor működésbe lépő automatikus leállítás funkció.

**Szivárgásérzékelés**

A gumiabroncsnyomás csökkenését érzékelő funkció

**OSRAMconnect**

Összeköti Önt az autójával

**OSRAMconnect alkalmazás kompatibilis abroncspumpa**

Javítsa vezetési teljesítményét és csökkentse üzemanyagköltségeit a helyes gumiabroncsnyomás folyamatos biztosításával! Az OSRAM TYREinflate Connect 650 az OSRAMconnect alkalmazással kompatibilis digitális abroncspumpa. Háttérvilágításos kijelző biztosítja az abroncsok egyszer és pontos nyomásmérését ³⁾. A mért értékeket BAR, kPA vagy PSI egységben mutatja. Az alkalmazás maximum 5 jármű adatai tárolására alkalmas. Aktív emlékeztető és szivárgásérzékelő funkciókkal rendelkezik. Az OSRAM TYREinflate Connect 650 az előre beállított nyomás elérésekor automatikusan kikapcsol. A berendezést szelepszapka-tárolóval, 3,3 méteres hosszúságú behúzható tápkábelrel, 12 V-os olvadó biztosítékkal, és 65 cm hosszúságú rugalmas levegőszállító tömlővel egészítettük ki. A hozzá tartozó LED lámpa biztosítja éjszaka, vagy rossz látási viszonyok esetén a szükséges világítást és egy nagy be-/kikapcsoló gomb a további manuális működtetéshez. A mintegy 3 perces abroncsfújási idő ²⁾ biztosítja a gyors indulást és megérkezést. A készülékhez 3 részes adapter tartozik kerékpárabroncsok, labdák és más felfújható eszközök felpumpálásához, továbbá egy tartós tárolótáska. Az OSRAM a termékre 2 éves garanciát biztosít ¹⁾

¹⁾ A pontos feltételek megtalálhatók itt: www.osram.hu/am-garancia

²⁾ 13" méret lapos abroncs felfújása 2,41 BAR nyomásra

³⁾ A gumiabroncsnyomásra és az abroncsok felfújására

vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncsokon kell végezni

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Elektromos adatok	További termékadatok	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Termékmegnevezés	Névleges feszültség	Kijelző típusa	Biztosíték	Elsődleges cikkazonosító
TYRE inflate Connect 650	11.1 V	Digitalis	10 A	4052899622883

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
TYRE inflate Connect 650	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	f2f01f10-b494-4e57- ad3c-e7f344875985

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate Connect 650

Biztonsági tanács

Maximális zajszintje 90 dB.

Jogi tanács

- 1) a pontos feltételeket lásd itt: www.osram.hu/am-garancia
- 2) Egy 13” méretű abroncs lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra pumpálása alapján
- 3) A gumiabroncsnyomásra és a gumiabroncs optimális szintre történő felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncson kell végrehajtaniAlkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.