Termékcsalád adatlap

TYREinflate Connect 650

Töltse le az alkalmazásban
Az intelligens alkalmazás tárolja és letölti az autójára vonatkozó abroncsnyomást az OSRAM TYREinflate Connect 650-re

Automatikus leállítás funkció
Az előre beállított nyomásérték elérésekor működésbe lépő automatikus leállítás funkció.

Szivárgásérzékelés
A gumiabroncsnyomás csökkenését érzékelő funkció

OSRAMconnect
Összeköti Önt az autójával

OSRAMconnect alkalmazás kompatibilis abroncspumpa

Javítsa vezetési teljesítményét és csökkentse üzemanyagköltségeit a helyes gumiabroncsnyomás folyamatos biztosításával! Az OSRAM TYREinflate Connect 650 az OSRAMconnect alkalmazással kompatibilis digitális abroncspumpa. Háttérvilágításos kijelzője biztosítja az abroncsok egyszerű és pontos nyomásmérését [3)]. A mért értékeket BAR, kPA vagy PSI egységben mutatja. Az alkalmazás maximum 5 jármű és adatai tárolására alkalmas. Aktív emlékeztető és szivárgásérzékelő funkciókkal rendelkezik. Az OSRAM TYREinflate Connect 650 az előre beállított nyomás elérésekor automatikusan kikapcsol. A berendezést szelepsapka-tárolóval, 3,3 méteres hosszúságú behúzható tápkábellel, 12 V-os olvadó biztosítékkal, és 65 cm hosszúságú rugalmas levegőszállító tömlővel egészítettük ki. A hozzá tartozó LED lámpa biztosítja éjszaka, vagy rossz látási viszonyok esetén a szükséges világítást és egy nagy be-/kikapcsoló gomb a további manuális működtetéshez. A mintegy 3 perces abroncsfújási idő [2)] biztosítja a gyors indulást és megérkezést. A készülékhez 3 részes adapter tartozik kerékpárabroncsok, labdák és más felfújható eszközök felpumpálásához, továbbá egy tartós tárolótáska. Az OSRAM a termékre 2 éves garanciát biztosít [1)]

[1)] A pontos feltételek megtalálhatók itt: www.osram.hu/am-garancia

[2)] 13” méretű lapos abroncs felfújása 2,41 BAR nyomásra

[3)] A gumiabroncsnyomásra és az abroncsok felfújására

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncsokon kell végezni

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Elektromos adatok	További termékadatok	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés	**Névleges feszültség**	**Kijelző típusa**	**Biztosíték**	**Elsődleges cikkazonosító**
TYRE inflate Connect 650	11.1 V	Digitalis	10 A	4052899622883

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
TYRE inflate Connect 650	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	f2f01f10-b494-4e57-ad3c-e7f344875985

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Download Data

	File
	User instruction TYREinflate Connect 650

Biztonsági tanács
Maximális zajszintje 90 dB.

Jogi tanács
1) a pontos feltételeket lásd itt: www.osram.hu/am-garancia

2) Egy 13” méretű abroncs lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra pumpálása alapján

3) A gumiabroncsnyomásra és a gumiabroncs optimális szintre történő felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncson kell végrehajtaniAlkalmazási javaslat:

Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.