

TYREinflate Connect 650



Töltse le az alkalmazásban

Az intelligens alkalmazás tárolja és letölti az autójára vonatkozó abroncsnyomást az OSRAM TYREinflate Connect 650-re



Automatikus leállítás funkció

Az előre beállított nyomásérték elérésekor működésbe lépő automatikus leállítás funkció.



Szivárgásérzékelés

A gumiabroncsnyomás csökkenését érzékelő funkció



OSRAMconnect

Összeköti Önt az autójával



OSRAMconnect alkalmazás kompatibilis abroncspumpa

Javítsa vezetési teljesítményét és csökkentse üzemanyagköltségeit a helyes gumiabroncsnyomás folyamatos biztosításával! Az OSRAM TYREinflate Connect 650 az OSRAMconnect alkalmazással kompatibilis digitális abroncspumpa. Háttérvilágításos kijelzője biztosítja az abroncsok egyszerű és pontos nyomásmérését 3). A mért értékeket BAR, kPA vagy PSI egységben mutatja. Az alkalmazás maximum 5 jármű és adatai tárolására alkalmas. Aktív emlékeztető és szivárgásérzékelő funkciókkal rendelkezik. Az OSRAM TYREinflate Connect 650 az előre beállított nyomás elérésekor automatikusan kikapcsol. A berendezést szelepsapka-tárolóval, 3,3 méteres hosszúságú behúzható tápkábellel, 12 V-os olvadó biztosítékkal, és 65 cm hosszúságú rugalmas levegőszállító tömlővel egészítettük ki. A hozzá tartozó LED lámpa biztosítja éjszaka, vagy rossz látási viszonyok esetén a szükséges világítást és egy nagy be-/kikapcsoló gomb a további manuális működtetéshez. A mintegy 3 perces abroncsfújási idő 2) biztosítja a gyors indulást és megérkezést. A készülékhez 3 részes adapter tartozik kerékpárbroncsok, labdák és más felfújható eszközök felpumpálásához, továbbá egy tartós tárolótáska. Az OSRAM a termékre 2 éves garanciát biztosít 1)1) A pontos feltételek megtalálhatók itt: www.osram.hu/am-garancia2) 13" méretű lapos abroncs felfújása 2,41 BAR nyomásra3) A gumiabroncsnyomásra és az abroncsok felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncsokon kell végezni

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok	Méretek és súly			További termékadatok	Képessége k
	Névleges feszültség	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Kijelző típusa	Biztosíték
TYRE inflate Connect 650	111 V	2000 mm	900 mm	2190 mm	Digitalis	10 A

Termékmegnevezés	Ország-specifikus kategorizálás	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Rendelési hivatkozás	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate Connect 650	OTIC650	07-03-2024	4052899622883	In work

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate Connect 650

Biztonsági tanács

Maximális zajszintje 90 dB.

Jogi tanács

- 1) a pontos feltételeket lásd itt: www.osram.hu/am-garancia
- 2) Egy 13” méretű abroncs lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra pumpálása alapján
- 3) A gumiabroncsnyomásra és a gumiabroncs optimális szintre történő felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncson kell végrehajtani

Alkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.