

Lightbar MX250-CB AMBER EXTREME



4 az 1-ben funkció

Fehér és borostyán helyzetjelzők, LED távolsági fény és egy végső LED boost üzemmód



Lásson és legyen látható az OSRAM-mal

Akár 330 m hosszú fénysugár boost üzemmódban



Kombinált fénysugár minta

Távoli és közeli megvilágításra is tervezve



IP és IK védelmi osztályok

Tesztelve és érvényesítve egy DIN-tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban



Erőteljes fénykibocsátás találkozik lenyűgöző dizájnnal – minden terepre és kihívást jelentő körülményekre tervezve.

Az OSRAM LEDriving Lightbar MX250-CB AMBER EXTREME újradefiniálja a teljesítményt és a dizajnt egyetlen erőteljes világítási megoldásban. Kombófényszóróval rendelkezik, amely egyaránt alkalmas közeli és távoli megvilágításra, és lenyűgöző, akár 330 m-es fénycsóvát nyújt boost üzemmódban. Akár 4.600 effektív lumen fénykibocsátással maximális láthatóságot biztosít még a legigényesebb környezetekben is. Innovatív 4 az 1-ben kialakítása kombinálja a távolsági világítást, a borostyánsárga és fehér helyzetjelző fényeket, valamint egy boost funkciót. A jellegzetes borostyánsárga fényjelzés a funkcionalitáson túlmutat – magabiztos dizájnyilatkozat azoknak a sofőröknek, akik értékelik a teljesítményt és a megjelenést egyaránt. Ezen felül dinamikus Welcome Light funkcióval is rendelkezik: a bekapcsoláskor induló, folyamatos animáció prémium megjelenést kölcsönöz járművének már az első pillanattól kezdve.

A legszigorúbb szabványok szerint tesztelve IP6K8 és IP6K9K védelmi osztályokkal rendelkezik, törhetetlen polikarbonát lencsével és egy alumíniumöntvény házzal – mind kompakt, robusztus, és bármilyen kihívásra készen áll. Akár közúton, akár terepen használja, a multifunkciós sorozat hatékony és eredményes kiegészítője lehet járművének. Alkalmazható személygépjárművekhez, tehergépkocsikhoz, mezőgazdasági gépekhez, haszongépjárművekhez, építőipari járművekhez,

Termékcsalád adatlap

lakókocsikhoz, terepjárókhöz és quadokhoz¹⁾. Az OSRAM 5 éves garanciát nyújt ezekre a termékekre²⁾.

Termékcsalád adatlap



Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok			Fotometriai adatok	Élettartam
	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fényáram	Élettartam Tc
Lightbar MX250-CB AMBER EXTREME ¹⁾	12/24 V	50 W / 90 W / 2,5 W	13,5 V	3600 lm (HB) / 4600 (Boost) lm	5000 hr

Termékmegnevezés	Tanúsítványok és szabványok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	ECE reference number	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
Lightbar MX250-CB AMBER EXTREME ¹⁾	20	Folyamatban

¹⁾ Beam Pattern: Combo

Download Data

File	
	User instruction LEDriving LEDDL138-CB X Lightbar MX250-CB
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Biztonsági tanács

Részletes alkalmazási információkért kérjük, tekintse meg a termék adatlapját és a használati útmutatót

Jogi tanács

1) Az OSRAM LEDriving menetfények az ECE szabványok szerint jóváhagyottak, és így közutakon telepíthetők és használhatók. Kérjük, vegye figyelembe: a boost üzemmód és a borostyánsárga helyzetjelző fények nem rendelkeznek ECE jóváhagyással, ezért közutakon nem használhatók. Ezen felül az egyes országspecifikus különleges szabályokat és törvényeket is be kell tartani Németországon kívül. 2) A pontos feltételekért látogasson el a következő weboldalra: www.osram.com/am-guarantee

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.