Termék adatlap

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830

Digitális automatikus leállítás
Automatikusleállítás-funkció, amely az előre beállított nyomásérték elérésekor kapcsol be

Leeresztőszelep
Felesleges levegő leeresztéséhez

LED lámpa
Egyszerűen használható még sötétben és korlátozott látási viszonyok között is

Felfújás ideje
Egy 13 hüvelykes gumiabroncsot kb. 2 perc alatt képes felfújni, és egy 15 hüvelykeset kb. 5 perc alatt[2)3)]

Digitális gumiabroncs-felfújó nagy méretű járművekhez

Az OSRAM TYREinflate 830-at kifejezetten nagyobb járművekhez és azok gumiabroncsaihoz tervezték, ezért ideális személyautókhoz, lakókocsikhoz, önjáró lakókocsikhoz, terepjáró járművekhez, kisbuszokhoz és kisteherautókhoz. Ez a digitális gumiabroncs-felfújó mindössze két perc alatt képes felfújni egy 13 hüvelykes gumiabroncsot, és 5 perc alatt2)3) egy 22 hüvelykes gumiabroncsot. Az automatikusleállítás-funkció és a leeresztőszelep segítségével a gumiabroncsok optimális abroncsnyomáson tarthatóak. Ezáltal csökken a gumiabroncsok potenciális károsodásához vezető túlnyomás vagy alulnyomás kockázata. A TYREinflate 830 4 méteres tápkábellel rendelkezik, amellyel elérhető mind a négy gumiabroncs, és amely közvetlenül a jármű 12 voltos

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

csatlakozóaljzatához csatlakoztatható. A háttérvilágítású LED-kijelzőnek és az integrált LED-lámpának köszönhetően a nyomásértékek könnyebben leolvashatóak, illetve a munkaterületnek még korlátozott látási viszonyok között és éjszaka is javul a megvilágítása. A tartozékok között szerepel három adapter, amelyek segítségével a termék sportlabdákhoz és más, kisebb felfújható tárgyakhoz is használható, valamint egy tárolótáska, amely védi a terméket és gondos tárolást biztosít számára.
Az OSRAM 2 év garanciát1) ad erre a termékre.
1) A pontos feltételekért kérjük, látogasson el a www.osram.com/am-guarantee oldalra
2) Egy 13 hüvelykes gumiabroncs lapos állapotból 2,4 bar nyomásértékre / 22 hüvelykes gumiabroncs lapos állapotból 2,6 bar nyomásértékre történő felfújása alapján
3) A gumiabroncsnyomás és a gumiabroncs optimális értékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg gumiabroncson kell elvégezni

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Felfújási idő	2.0 min
Maximális nyomás	5.5 bar
Légtömlő hossza	85 cm
leeresztő szelep	Igen
Tápkábel hossza	4 m
LED fény	Igen
Kijelző mérete	40 x 40 mm
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Előre beállított funkció	Igen
Automatikus leallítás	Igen
Tároló tok	Igen
Pontosság (bár)	±0.1 bar
Áramlási sebesség (l/perc)	40-43 l/min

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	OTI830

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	180.00 W
Névleges feszültség	12 V
Üzemi feszültség	12 V
Áramforrás	12 V csatlakozó dugó

Physical Attributes & Dimensions





Hosszúság	250.0 mm
Szélesség	150.0 mm

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Magasság	100.0 mm

Hőmérséklet és működési feltételek

Zajszint	90 dB

További termékadatok

Kijelző típusa	Digitalis
Ajánlott alkalmazások	Motorbike, Car, Small Van
Extrák	3 Piece Adaptor Kit

Képességek

Tartozékok	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Biztosíték	15 A

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172294492	TYRE inflate 830	Folding Box 1	300 mm x 125 mm x 190 mm	7.13 dm^3	2650.00 g
4062172294508	TYRE inflate 830	Karton 3	390 mm x 316 mm x 222 mm	27.36 dm^3	8200.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Jogi tanács
1) A pontos feltételekért kérjük, látogassa meg a www.osram.com/am-guarantee honlapot2) Egy 13 hüvelykes gumiabroncs lapos állapotból 2,4 baros nyomásra / 22 hüvelyket gumiabroncs lapos állapotból 2,6 baros nyomásra történő felfújása alapján3) A gumiabroncsnyomás és a gumiabroncs optimális értékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg gumiabroncson kell elvégezniAlkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.