

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830



Digitális automatikus leállítás

Automatikusleállítás-funkció, amely az előre beállított nyomásérték elérésekor kapcsol be



Leeresztőszelep

Felesleges levegő leeresztéséhez



LED lámpa

Egyszerűen használható még sötétben és korlátozott látási viszonyok között is



Felfújás ideje

Egy 13 hüvelykes gumibroncsot kb. 2 perc alatt képes felfújni, és egy 15 hüvelykeset kb. 5 perc alatt²⁾³⁾



Digitális gumibroncs-felfújó nagy méretű járművekhez

Az OSRAM TYREinflate 830-at kifejezetten nagyobb járművekhez és azok gumibroncsaihoz tervezték, ezért ideális személyautókhoz, lakókocsikhoz, önjáró lakókocsikhoz, terepjáró járművekhez, kisbuszokhoz és kisteherautókhoz. Ez a digitális gumibroncs-felfújó mindössze két perc alatt képes felfújni egy 13 hüvelykes gumibroncsot, és 5 perc alatt²⁾ egy 22 hüvelykes gumibroncsot. Az automatikusleállítási-funkció és a leeresztőszelep segítségével a gumibroncsok optimális broncsnyomáson tarthatóak. Ezáltal csökken a gumibroncsok potenciális károsodásához vezető túlnyomás vagy alulnyomás kockázata. A TYREinflate 830 4 méteres tápkábelrel rendelkezik, amellyel elérhető mind a négy gumibroncs, és amely közvetlenül a jármű 12 voltos csatlakozóaljzatához csatlakoztatható. A háttérvilágítású LED-kijelzőnek és az integrált LED-lámpának köszönhetően a nyomásértékek könnyebben leolvashatóak, illetve a munkaterületnek még korlátozott látási viszonyok között és éjszaka is javul a megvilágítása. A tartozékok között szerepel három adapter, amelyek segítségével a termék sportlabdákhoz és más, kisebb felfújható tárgyakhoz is használható, valamint egy tárolótáska, amely védi a terméket és gondos tárolást biztosít számára. Az OSRAM 2 év garanciát¹⁾ ad erre a termékre. ¹⁾ A pontos feltételekért kérjük, látogasson el a www.osram.com/am-guarantee oldalra ²⁾ Egy 13 hüvelykes gumibroncs lapos állapotból 2,4 bar nyomásértékre / 22 hüvelykes gumibroncs lapos állapotból 2,6 bar nyomásértékre történő felfújása alapján ³⁾ A gumibroncsnyomás és a gumibroncs optimális értékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg gumibroncsra kell elvégezni

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

		Termékinformáció				
Termékmegnevezés	leeresztő szelep	LED fény	Előre beállított funkció		Automatikus leállítás	
TYRE inflate 830	Igen	Igen	Igen		Igen	
		Elektromos adatok	Méretek és súly			További termékadatok
Termékmegnevezés	Tároló tok	Névleges feszültség	Magasság	Szélesség	Hosszúság	Extrák
TYRE inflate 830	Igen	120 V	1000 mm	1500 mm	2500 mm	3 Piece Adaptor Kit
		Képességek	Ország-specifikus kategorizálás		Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Termékmegnevezés	Kijelző típusa	Biztosíték	Rendelési hivatkozás		Date of Declaration	
TYRE inflate 830	Digitalis	15 A	OTI830		07-03-2024	
Termékmegnevezés	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1		Safe Use Instruction	
TYRE inflate 830	4062172294492	Lead	7439-92-1		The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	
Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database					
TYRE inflate 830	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b					

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

Jogi tanács

1) A pontos feltételekért kérjük, látogassa meg a www.osram.com/am-guarantee honlapot2) Egy 13 hüvelykes gumibroncs lapos állapotból 2,4 baros nyomásra / 22 hüvelyket gumibroncs lapos állapotból 2,6 baros nyomásra történő felfújása alapján3) A gumibroncsnyomás és a gumibroncs optimális értékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg gumibroncson kell elvégezni

Alkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.