

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



Rövid felfújási idő

Körülbelül 2 perc alatt fújja fel a gumibroncsot a kívánt nyomásértékre ¹⁾²⁾



Leeresztőszelep

Felesleges levegő leeresztéséhez



Digitális automatikus leállítás

Automatikusleállítás-funkció, amely az előre beállított nyomásérték elérésekor kapcsol be



Vezeték nélküli és újratölthető

Használható tápegységről, vagy tápegység nélkül



Újratölthető digitális gumiabroncs-felfújó és légpumpa

Az OSRAM TYREinflate 6000 egy vezeték nélküli, újratölthető gumiabroncs-felfújó Li-ion-akkumulátorral, ezáltal ideális társ kempingezéshez és autós kiránduláshoz. Az OTIR 6000 digitális gumiabroncs-felfújó mindössze két perc alatt¹⁾ képes felfújni egy gumiabroncsot, és rendelkezik egy speciális beállítással, amellyel egyéb felfújható eszközökhöz – mint például felfújható ág, felfújható matrac, labda és egyebek – is használható. Az automatikusleállítás-funkció és a leeresztszelep segítségével a gumiabroncsok és más felfújható tárgyak optimális nyomásértéken tarthatóak. A háttérvilágítású LED-kijelznek és az integrált LED-lámpának köszönhetően a nyomásértékek könnyebben leolvashatóak, illetve a munkaterületnek még korlátozott látási viszonyok között és éjszaka is javul a megvilágítása. Powerbankfunkciója miatt az OSRAM TYREinflate 6000 elektronikus eszközök, például a mobiltelefonja töltésére is használható. A tartozékok között szerepel egy hálózati töltő és egy 12 voltos kábel, hogy szükség szerint hálózatról is használható legyen a termék. További tartozékok: 10 darabos adapterkészletet, tárolótáska és tartalék szelepszapokák. Az OSRAM 2 év garanciát¹⁾ ad erre a termékre

1) A pontos feltételekért kérjük, látogassa meg a www.osram.com/am-guarantee honlapot

2) Egy 13 hüvelykes gumiabroncs lapos állapotból 2,4 bar nyomásértékre történő felfújása alapján

3) A gumiabroncsnyomás és a gumiabroncs optimális értékre történő felfújásának mérését minden esetben hideg gumiabroncsra kell elvégezni

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció			
	Tároló tok	Automatikus leállítás	Előre beállított funkció	LED fény
TYRE inflate 6000	Igen	Igen	Igen	Igen


Termékmegnevezés	leeresztő szelep	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	Physical Attributes & Dimensions
		Rendelési hivatkozás	Névleges feszültség	Magasság
TYRE inflate 6000	Igen	OTIR6000	12.0 V	80.0 mm

Termékmegnevezés	Szélesség	Hosszúság	Hőmérséklet és működési feltételek	További termékadatok
			Zajszint	Extrák
TYRE inflate 6000	298.0 mm	298.0 mm	90 dB	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves

Termékmegnevezés	USB-aljzat 2.1A (más eszközökhöz)	Kijelző típusa	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Biztosíték	A jelöltlistán szereplő anyag 1
TYRE inflate 6000	Igen	Digitalis	15 A	Lead

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
TYRE inflate 6000	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Jogi tanács

- 1) a pontos feltételeket lásd itt: www.osram.hu/am-garancia
- 2) Egy 13" méretű abroncs lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra pumpálása alapján
- 3) A gumiabroncsnyomásra és a gumiabroncs optimális szintre történő felfújására vonatkozó méréseket mindenkor hideg abroncson kell végrehajtani. Alkalmazási javaslat: Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.